

承諾図

埋込穴寸法
Ø125⁺²₋₀

器具（パネのインシュロック部）～電源間
リード線長さ約270mm

2

3

4

5

6

1

234

10

2.6

Ø137

4-4.5×6.0長穴

電源ユニット

280

292

72

30

280

292

57

アース付端子台（送り付）20A以下

（適合電線：FCPEV相当Ø0.9/1.2）

取付パネは9～25mmの
天井に取付可能です。

調光・調色タイプ

起動方式

定格電圧

入力電流

突入電流

消費電力

デジタル有線

DK9

100V

0.265A

8A

26.5W

WILIA無線

RK9

200V

0.140A

17A

242V

0.120A

20A

安全に関するご注意

●一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。

●天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。
指定外取付は、火災の原因となります。

●当社適合コントローラと必ず組み合わせて使用してください。指定外使用は、
火災および短寿命の原因となります。

●断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。

●住宅の断熱施工天井には使用できません。

●電線を切断したり、構成部品の交換をしないでください。
火災・感電及び不点・故障の原因となります。

●熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。

●器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、
クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。

●LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。

器具は、断熱材・防音材・造管材等と
下図のような空間を設けて施工してください。

電源線

断熱材

45cm

10cm以上

10cm以上

30cm

電源線は断熱材の上を通してください。

器具

近接限度距離
30cm以上

被照射物

ブローイング材

ブローイング施工不可

グラスウール

グラスウール施工不可

部番

部 品 名

材質・素材厚

備 考

1

枠

アルミダイカスト

ホワイトつや消し塗装

2

本体

アルミダイカスト

ホワイトつや消し塗装

3

パネル

アクリル

透明

4

ディフュージョンシート

プラスチック

透明つや消し

5

補助反射板

アルミ板（t1.0）

銀色鏡面仕上

6

取付パネ

ステンレス鋼板（t0.5）

7

8

9

10

本器具の使用環境

取付部位

特殊条件

水環境

温度環境

風環境

震動環境

一般屋内

非防水

常温（5～35℃）

空調の風程度

使用LED：電球色（2700K Ra92）～
昼光色（6500K Ra82）

器具質量：約2kg

来歴：

特記事項：
・光源寿命：40,000時間（光束維持率70％）

ホワイト マンセル N9.5

《品名》PACCK12525DL

／
①

※
／

＊
②

①配光

品名

配光

M

中角（23°）

1715lm

W

広角（34°）

1870lm

全光束
（4000K時）

1715lm

1870lm

②起動方式

品名

起動方式

D

DK9

R

RK9

発注品番： PAXD500S

品 名： PACCK12525DL／※／＊

図 名：アレンジ調色LED250形
ダウンライト

図 番：T3CJ28855-K

尺 度：

1：3

作成日：2023.09.08

検 印

作 成

田島

関

パナソニック株式会社

単位mm 第三角法 JIS A-3