

承諾図

安全に関するご注意

●一般屋内用器具です。
屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、ほこりや粉塵の多い場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。

●天井埋込み専用器具です。
壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。
指定外取付は、火災の原因となります。

●断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。
火災の原因となります。

●住宅の断熱施工天井には使用できません。

●口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。

●熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。
火災及びLED短寿命の原因となります。

●器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。
過熱による火災の原因となります。

●LEDを直視しないで下さい。
目の痛みの原因となります。

フローイング材

ガラスウール

フローイング施工不可

ガラスウール施工不可

器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。

電源線

断熱材

器具

10cm以上

10cm以上

30cm

45cm

電源線は断熱材の上を通してください。

器具

近接限度距離
30cm以上

被照射物

障害物

○600

障害物があると、器具ズレ、本体可動不良の原因となります。

調光信号用端子（送り可能）
（適合電線：FCPEV相当○0.9/1.2）

アース付電源用端子台（送り付）
送り容量20A以下

220

209.5

2

64

39.6

4

3

9

41

250

4

2-M4六角穴付きボルト
照射方向調整用

2-M4ネジ
灯具ユニット交換用

（○285）

30°

7

6

3

2

1

8

水平回転
約355°

○163

キックパネ
補助反射板取付用

パネ部～電源間リード線長さ 約250mm

取付パネは9～25mmの
天井に取付可能です。

《品名》PA15050UVLD / M / **
①

配光		①色温度	全光束
品名	配光		
M	中角 (23°)	27:2700K	3220lm
		30:3000K	3420lm
		40:4000K	3600lm

定格電圧	入力電流	消費電力
100V	0.45A	44.6W
200V	0.22A	43.6W
242V	0.18A	43.6W

埋込穴寸法
○150⁺²₋₀

【施工・使用上のご注意】

・ロックウール等の柔らかい天井には取り付けないでください。
天井材損傷・器具ズレの原因となります。

・取付パネ部や天板部に障害物のないよう施工してください。
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。

・天井裏には、埋込穴の中心より○600以内に障害物がないことを確認してください。
障害物があると灯具の回転ができませんのでご注意ください。

【事前にご了承頂きたい内容】

・LEDにはバツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。

・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。

・異なる器具とは、同一空間での混在設置にご注意ください。
点灯・消灯のタイミングが異なり、違和感を生じる可能性があります。

【調光制御に関して】

・当社調光器（ライトマネージャーF×、NQ21502、NQ21505、DMX-PWM信号変換器、調光装置）と組み合わせて、0～100%の調光ができます。
※上記以外の一般のライトコントロール（PC信号出力）でも調光可能ですが、
消灯操作はライトコントロールの電源スイッチにて行ってください。

・調光器、調光装置などの組合せと、ご確認頂きたい注意事項については、別紙NNQ35430-KGをご参照下さい。

部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考		
1	枠	アルミダイカスト	ホワイトつや消し塗装		
2	補助反射板	アルミ板（t1.0）	銀色鏡面仕上		
3	カバー	鋼板（t0.8）	ブラックつや消し塗装		
4	パネル	アクリル	透明		
5	反射板	アルミ板（t1.0）	銀色鏡面仕上		
6	本体	アルミ板（t3）			
7	放熱板	アルミ板（t1.5）			
8	取付パネ	ステンレス（t0.5）	3本		
9	電源ユニット				
10					
本器具の使用環境	取 付 部 位	一般屋内（天井埋込）			
	特 殊 条 件	—			
	水 環 境	非防水			
	温 度 環 境	常温（5～35℃）			
	風 環 境	空調の風程度			
	震 動 環 境	一 般			
L E D：白色（4000K）、 電球色（3000K、2700K）・Ra85					
器具質量：約1.6kg					
来 歴：					
特 記 事 項：					
・光源寿命：40,000時間（光束維持率85%） ・電源内蔵、0～100%調光タイプ ・起動方式：LD9					
ホワイト マンセル N9.5					
発注品番： PAXD500S					
品 名： PA15050UVLD/M/**					
図 名： 0-100%調光グレアレスユニバーサルダウンライト500形					
図 番： T3CJ29607-K					
尺 度：	1：3	検 印	作 成		
		田島	関		
作成日：2023.05.15					
パナソニック株式会社					
単位mm 第三角法 JIS A-3 （ ）					