




⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021YAをご参照ください。



取付寸法図



落下防止ワイヤーを
アームに通してから、
落下防止用金具を
取付してください。




器具光束
9650lm
受圧面積
正面：0.067m ²
側面：0.092m ²

⚠ 安全に関するご注意

- 60m/s仕様です。
適合外のポールとの組み合わせでは使用しないでください。
器具落下の原因となります。
- 振動や衝撃の多い場所（クレーン設置場所・橋や高架上等）、
腐食性ガスの発生する場所、塩害地域、浴室、屋内プール、
粉塵の多い場所等では使用しないでください。ポール折れ、
器具の落下や絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 横向取付専用器具です。上向、下向取付けしないでください。
浸水による感電、火災の原因、器具の落下原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じる
ような場所には設置しないでください。つららができる
ことがある場合は、つららの除去を行ってください。
つらら落下による怪我の原因となります。

[使用上のご注意]

- LEDにはバツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、
明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 電源線はφ2、3.5mm²以下をご使用ください。
- 周囲温度は-20~35℃でご使用ください。
- 不点の原因となりますので、施工以外の一時的な点灯確認以外は
日中点灯しないでください。
- 耐風速性能は設計風速、使用する灯具、アーム、ポール及び
基礎の大きさで決まります。事前に強度確認のうえ、
使用してください。
- 結露する恐れがありますが使用上問題はありません。
予めご了承ください。
- ポールの排水処理を行い、下部に川砂等を充填し、湿気が充満しないように施工してください。
水が溜まると器具内部に結露が発生します。



	品番・品名
適合アーム	DYDX (H) 2030 1灯用
適合ポール 先端形状	
お奨めポール	DYDX (H) 2409H トクポールXDYD2419H

※組み合わせてご採用いただく商品の承認図・加工図を確認
してください。加工内容により適合しない場合があります。
定格

定格電圧	AC100V	AC200V
周波数	50Hz/60Hz共用	
消費電力	71.8W	
入力電流	0.72A	0.37A
光源寿命	60000時間	

6	レンズ	アクリル樹脂		
5	電源ユニット		1個	品番 (モールライト)
4	LEDユニット		4個	防雨型
3	パネル	強化ガラス	透明 強化処理	NNY22145KLE7
2	枠	アルミダイカスト	ミディアムグレイメタリック ポリエステル粉体塗装	河野 平井
1	本体	アルミダイカスト	ミディアムグレイメタリック ポリエステル粉体塗装	
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

