



種別	品番	寸法 (mm)		質量 (g)	口金	定格 入力電圧 (V)	平均点灯 所要時間 (秒)	作動回数 (回)
		管径	長さ					
P形口金	FG-1PLF2	21	38	7	P21	100	3	18000

ご注意)

- 取付け・取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- 落したり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。(ケガの原因)
- 蛍光灯やソケットに適合したものを使用してください。(ランプの短寿命・不点灯の原因)
- ソケットに確実に取付けてください。(ランプの不点灯の原因)

適合放電管
FCL15、FCL20/18、FCL30/28、FCL30、FDL13、FDL18、 FDL27、FHL27、※FL10、FL15、FL20SS/18、FL20S、FL30S、 FML13、FML18、FML27、FPL13、FPL18、FPL27、GL-15、GL-20

※FL10と組み合わせて使用する場合、点灯所要時間がやや長く(約3秒)になります。
また、使用電圧や周囲温度が低いなど条件によってはランプが1回で点灯しないことがあります。

 安全に関するご注意	ご使用の際は、個装に記載されている<安全上のご注意>を必ずお読みの上、正しくお使いください。
---	--

提出先				尺度	品名	点灯管 (P形)	品番	FG-1PLF2	
				図法					
作成者		検印		初回作成	訂正(日付)		図面 整理No.	G20-5023-02	改訂No.
吳川				2020年03月01日	2023年 12月 19日				