



種別	品番	光色	寸法(mm)		質量(g)	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合	適合
			ガラス管径	長さ							点灯管	電子点灯管
40形	FL40S-N-EDL-NUF3	演色AAA 昼白色	32.5	1198	253	G13	40	0.420	2150	10000	FG-4PL	FE4P

- 特性は100時間点灯後、周囲温度25℃で試験用安定器を用いて測定した時の値を示します。
 ● 定格寿命は2.75時間点灯、0.25時間消灯の連続繰返し条件でランプが点灯しなくなるまでの合計点灯時間の平均値を示します。
 ● 上記定格は、いずれも標準値を示します。
 ● 取付け・取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
 ● 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災や器具過熱の原因)
 ● 落としたり、物をぶついたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。(破損・ケガの原因)
 ● 点灯中や消灯直後はランプが熱いので、手や肌などを触れないでください。(ヤケドの原因)
 ● 雨や水滴のかかる状態や、湿度の高いところで使用する場合は、防水型器具にてご使用ください。(絶縁不良や破損、落下によるケガの原因)
 ● 防水型器具には適合した管径のランプをご使用ください。(漏電の原因)
 ● 器具に確実に取付けてください。(破損・落下によるケガや、器具過熱・発煙の原因)
 ● 塗料を塗ったり、物でおおったりしないでください。(破損の原因)
 ● ラビッドスタート器具には絶対に使用しないでください。(器具過熱の原因)
 ● 紫外線吸収膜は外皮膜構造です。
 ● 照明器具にも寿命があります。器具の使用年数を確認の上、当ランプをご使用ください。

安全に関するご注意 ご使用の際は、個装箱に記載されている<安全上のご注意>を必ずお読みの上、正しくお使いください。

提出先		尺度	1 / 1	品名	美術・博物館用蛍光灯 (紫外線吸収膜付) (昼白色)		品番	FL40S・N-EDL・NUF3	
作成者		図法			訂正(日付)	2023年11月29日		図面	F22-1191-02
検印	恒藤	初回作成	2022年01月01日	改訂No.					

※ 本図面の縮尺サイズは、FAX・コピーのため精度が劣化し、原因とは若干誤差がありますのでご注意ください。