


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021YAをご参照ください。



落下防止ワイヤーを
アームに通してから、
落下防止用金具を
取付してください。

受圧面積
0.16m ²
器具光束
4000lm
光源寿命
60,000h

	品番・品名
適合アーム	DYDX (H) 2087 1灯用 DYDX (H) 2089 2灯用
適合ポール 先端形状	
お奨めポール	組立ポールXDYD2893 組立ポールXDYD2894

※組み合わせてご採用いただく商品の承認図・加工図を確認してください。加工内容により適合しない場合があります。

定格


定格電圧	AC100V	AC100V	AC100V
周波数	50Hz/60Hz共用		
消費電力	77W	77W	77W
入力電流	0.78A	0.39A	0.33A

⚠ 安全に関するご注意

- 60m/s仕様です。
適合外のポールとの組み合わせでは使用しないでください。
器具落下の原因となります。
- 振動や衝撃の多い場所（クレーン設置場所・橋や高架上等）、
腐食性ガスの発生する場所、塩害地域、浴室、屋内プール、
粉塵の多い場所等では使用しないでください。ポール折れ、
器具の落下や絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 表示された電源電圧（定格電圧±6%）、周波数以外の電源
で使用しないでください。感電、火災の原因となります。
- 上向取付専用器具です。横向、下向取付けしないでください。
浸水による感電、火災の原因、器具落下の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じる
ような場所には設置しないでください。つららができる
ことがある場合は、つららの除去を行ってください。
つらら落下による怪我の原因となります。

【使用上のご注意】

- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、
明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 電源線はφ2mm²以下をご使用ください。
- 周囲温度は-20～35℃でご使用ください。
- 不点の原因となりますので、施工以外の一時的な点灯確認以外は
日中点灯しないでください。
- 耐風速性能は設計風速、使用する灯具、アーム、ポール及び
基礎の大きさに決まります。事前に強度確認のうえ、
使用してください。
- 結露する恐れがありますが使用上問題はありません。
予めご了承ください。
- ポールの排水処理を行い、下部に川砂等を充填し、
湿気が充満しないように施工してください。
水が溜まると器具内部に結露が発生します。



	6	電源ユニット		1個	
青銅色 マンセル 5BG4/2	5	LEDユニット		4個	品番 (モールライト)
LED	温白色 (3500K Ra85)	4	パネル	強化ガラス (t4)	透明 フロストセラミック印刷
器具質量	14.0Kg	3	笠	アルミ鋳物	青銅色アクリル塗装
特記事項	2	枠	ステンレス鋼板 (t1.0)	青銅色アクリル塗装	河野 平井
	1	本体	アルミ鋳物	青銅色アクリル塗装	
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社