


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021ZAをご参照ください。

適合ベッドライト取付金具  
FK60110 (メディカルユニット取付用)  
FK60111 (壁付取付用)



⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気・湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 濡れた手でさわったり、水をかけたりしないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- この器具は壁面取付専用器具です。指定外取付は落下の原因となります。
- アームを可動範囲以上に無理に動かしたり、手元スイッチを無理に引張ったりしないでください。器具破損・落下の原因となります。
- 光源として高輝度LEDを使用しています。光源部(LEDユニット部)を長時間直視しないでください、眼に障害をあたえる恐れがあります。
- 灯具部に長時間ふれないでください。低温やけどの原因となります。
- カーテンなど燃えやすいものの近くに取付けないでください。火災の原因となります。

<使用上のご注意>

- LEDにはバラツキがあるため、同一商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 照射距離約40cmでの使用をお勧めします。それ以下の距離で使用した場合、照射ムラが目立ったり、照射範囲が狭くなります。ご了承ください。
- 電源事情(もしくは他機器の影響)により、消灯時にまれにLEDがわずかに発光する場合がありますが、器具の故障ではなく品質に問題はありません。あらかじめご了承ください。
- 瞬間的な停電や電源電圧が変動した場合、まれに消灯することがあります。その際は手元スイッチの照明ON/OFFボタンで点灯させてください。

LED発光色	電球色
定格電圧	AC100V
入力電流	0.086A
入力電力	4.5W

クールホワイト：マンセル 10Y9/0.5

LED	2700K, Ra93
器具質量	1.2kg

特記事項

7	手元スイッチ	ABS樹脂	クールホワイト
6	スイッチコード	ビニルキャブタイヤケーブル	ホワイト
5	電源コード	ビニルキャブタイヤケーブル	ホワイト
4	本体カバー	ABS樹脂	クールホワイト
3	フレキシブルアーム	φ13	熱収縮チューブ ホワイト
2	灯具	アルミダイカスト	クールホワイト つや消し仕上
1	化粧カバー	アクリル樹脂	乳白・表面シボ加工
部番	部品名	材質・素材厚	備考

品番

LEDアーム式ベッドライト  
NNF23161

河 渡 雀  
野 邊 部

パナソニック株式会社