

○

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

適合ランプ一覧表

●LEDフラットランプφ70単色

演色性 (Ra) : 83

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	ランプ 質量 (g)	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性			グリーン 購入法 適合
									消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)	
60形	XED1102LCE1	LLD2000LCE1	LDF5L-H-GX53/S	68	CE1	電球色	2700K	拡散	4.9	0.09	305	—
	XED1102VCE1	LLD2000VCE1	LDF5WW-H-GX53/S	68		温白色	3500K		4.9	0.09	305	—
	XED1102NCE1	LLD2000NCE1	LDF5N-H-GX53/S	68		昼白色	5000K		4.9	0.09	305	—
	XED1122LCE1	LLD2020LCE1	LDF5L-M-GX53/S	98		電球色	2700K	集光	4.9	0.09	340	—
	XED1122VCE1	LLD2020VCE1	LDF5WW-M-GX53/S	98		温白色	3500K		4.9	0.09	340	—
	XED1122NCE1	LLD2020NCE1	LDF5N-M-GX53/S	98		昼白色	5000K		4.9	0.09	340	—
80形	XED3102LCE1	LLD4000LCE1	LDF8L-H-GX53/S	96		電球色	2700K	拡散	6.3	0.13	425	—
	XED3102VCE1	LLD4000VCE1	LDF8WW-H-GX53/S	96		温白色	3500K		6.3	0.13	425	—
	XED3102NCE1	LLD4000NCE1	LDF8N-H-GX53/S	96		昼白色	5000K		6.3	0.13	425	—
	XED3122LCE1	LLD3020LCE1	LDF8L-M-GX53/S	98		電球色	2700K	集光	6.3	0.13	425	—
	XED3122VCE1	LLD3020VCE1	LDF8WW-M-GX53/S	98		温白色	3500K		6.3	0.13	425	—
	XED3122NCE1	LLD3020NCE1	LDF8N-M-GX53/S	98		昼白色	5000K		6.3	0.13	425	—
60形	XED1102LCB1	LLD2000LCB1	LDF6L-H-GX53/D/S	98	CB1	電球色	2700K	拡散	5.6	0.09	305	—
	XED1102VCB1	LLD2000VCB1	LDF6WW-H-GX53/D/S	98		温白色	3500K		5.6	0.09	305	—
	XED1102NCB1	LLD2000NCB1	LDF6N-H-GX53/D/S	98		昼白色	5000K		5.6	0.09	305	—
	XED1122LCB1	LLD2020LCB1	LDF6L-M-GX53/D/S	102		電球色	2700K	集光	5.6	0.09	340	—
	XED1122VCB1	LLD2020VCB1	LDF6WW-M-GX53/D/S	102		温白色	3500K		5.6	0.09	340	—
	XED1122NCB1	LLD2020NCB1	LDF6N-M-GX53/D/S	102		昼白色	5000K		5.6	0.09	340	—
80形	XED3102LCB1	LLD4000LCB1	LDF8L-H-GX53/D/S	100		電球色	2700K	拡散	7.0	0.13	425	—
	XED3102VCB1	LLD4000VCB1	LDF8WW-H-GX53/D/S	100		温白色	3500K		7.0	0.13	425	—
	XED3102NCB1	LLD4000NCB1	LDF8N-H-GX53/D/S	100		昼白色	5000K		7.0	0.13	425	—
	XED3122LCB1	LLD3020LCB1	LDF8L-M-GX53/D/S	102		電球色	2700K	集光	7.0	0.13	425	—
	XED3122VCB1	LLD3020VCB1	LDF8WW-M-GX53/D/S	102		温白色	3500K		7.0	0.13	425	—
	XED3122NCB1	LLD3020NCB1	LDF8N-M-GX53/D/S	102		昼白色	5000K		7.0	0.13	425	—

<ご注意>

- ・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- ・起動方式CE1は、調光器非対応です。
- ・LEDにはバラつきがあるため、同一品番でも、品番ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。(ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。)
- ・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf

- ・ライトコントロールの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■調光スイッチの調光可能型LED照明器具(LED電球を含む) 接続台数表

<https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/keikaku/tekiyo/tekiyo.pdf>

本図面は5枚1組です。 2/5

適合ランプ	LEDフラットランプφ70 (別表参照)	5				品番	特性表
		4					
特記事項		3				LRD9102 (本体品番)	
		2					
		1				鶴山 田口	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考		



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

適合ランプ一覧表

●LEDフラットランプφ70単色（美ルック）

演色性（Ra）：90

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	ランプ 質量 (g)	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性			グリーン 購入法 適合
									消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)	
60形	XED1112LCE1	LLD2000MLCE1	LDF5L-D-H-GX53/S	96	CE1	電球色	2700K	拡散	5.0	0.08	305	—
	XED1112VCE1	LLD2000MVCE1	LDF5WW-D-H-GX53/S	96		温白色	3500K		5.0	0.08	305	—
	XED1112NCE1	LLD2000MNCE1	LDF5N-D-H-GX53/S	96		昼白色	5000K		5.0	0.08	305	—
	XED1132LCE1	LLD2020MLCE1	LDF4L-D-M-GX53/S	98		電球色	2700K	集光	4.1	0.07	340	○
	XED1132VCE1	LLD2020MVCE1	LDF4WW-D-M-GX53/S	98		温白色	3500K		4.1	0.07	340	○
	XED1132NCE1	LLD2020MNCE1	LDF4N-D-M-GX53/S	98		昼白色	5000K		4.1	0.07	340	—
80形	XED3112LCE1	LLD4000MLCE1	LDF8L-D-H-GX53/S	98		電球色	2700K	拡散	7.8	0.13	425	—
	XED3112VCE1	LLD4000MVCE1	LDF8WW-D-H-GX53/S	98		温白色	3500K		7.8	0.13	425	—
	XED3112NCE1	LLD4000MNCE1	LDF8N-D-H-GX53/S	98		昼白色	5000K		7.8	0.13	425	—
	XED3132LCE1	LLD3020MLCE1	LDF8L-D-M-GX53/S	98		電球色	2700K	集光	7.9	0.13	425	—
	XED3132VCE1	LLD3020MVCE1	LDF8WW-D-M-GX53/S	98		温白色	3500K		7.9	0.13	425	—
	XED3132NCE1	LLD3020MNCE1	LDF8N-D-M-GX53/S	98		昼白色	5000K		7.9	0.13	425	—
60形	XED1112LCB1	LLD2000MLCB1	LDF6L-D-H-GX53/D/S	100	CB1	電球色	2700K	拡散	5.9	0.09	305	—
	XED1112VCB1	LLD2000MVCB1	LDF6WW-D-H-GX53/D/S	100		温白色	3500K		5.9	0.09	305	—
	XED1112NCB1	LLD2000MNCB1	LDF6N-D-H-GX53/D/S	100		昼白色	5000K		5.9	0.09	305	—
	XED1132LCB1	LLD2020MLCB1	LDF5L-D-M-GX53/D/S	102		電球色	2700K	集光	4.9	0.07	340	—
	XED1132VCB1	LLD2020MVCB1	LDF5WW-D-M-GX53/D/S	102		温白色	3500K		4.9	0.07	340	—
	XED1132NCB1	LLD2020MNCB1	LDF5N-D-M-GX53/D/S	102		昼白色	5000K		4.9	0.07	340	—
80形	XED3112LCB1	LLD4000MLCB1	LDF8L-D-H-GX53/D/S	100		電球色	2700K	拡散	8.4	0.13	425	—
	XED3112VCB1	LLD4000MVCB1	LDF8WW-D-H-GX53/D/S	100		温白色	3500K		8.4	0.13	425	—
	XED3112NCB1	LLD4000MNCB1	LDF8N-D-H-GX53/D/S	100		昼白色	5000K		8.4	0.13	425	—
	XED3132LCB1	LLD3020MLCB1	LDF8L-D-M-GX53/D/S	104		電球色	2700K	集光	7.8	0.11	400	—
	XED3132VCB1	LLD3020MVCB1	LDF8WW-D-M-GX53/D/S	104		温白色	3500K		7.8	0.11	400	—
	XED3132NCB1	LLD3020MNCB1	LDF8N-D-M-GX53/D/S	104		昼白色	5000K		7.8	0.11	400	—

<ご注意>

- ・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- ・起動方式CE1は、調光器非対応です。
- ・LEDにはバラつきがあるため、同一品番でも、品番ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。（ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。）
- ・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf

- ・ライトコントロールの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■調光スイッチの調光可能型LED照明器具（LED電球を含む）接続台数表

<https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/keikaku/tekiyo/tekiyo.pdf>

本図面は5枚1組です。 3/5

適合ランプ	LEDフラットランプφ70 (別表参照)	5				品番	特性表
		4					
特記事項		3				LRD9102 (本体品番)	鶴山 田口
		2					
		1					
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考		



△ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

適合ランプ一覧表

●LEDフラットランプφ70光色切替

演色性 (Ra) : 83

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	ランプ 質量 (g)	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性			グリーン 購入法 適合
									消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)	
60形	－	LLD20001CQ1	LDF5-H-GX53/LWW/S	98	CQ1	電球色	2700K	拡散	5.0	0.08	295	－
				温白色		3500K	5.0		0.08	285	－	
	－	LLD20002CQ1	LDF5-H-GX53/LN/S	98		電球色	2700K		5.0	0.08	295	－
				昼白色		5000K	5.0		0.08	285	－	
	－	LLD20003CQ1	LDF5-H-GX53/LD/S	98		電球色	2700K		5.0	0.08	295	－
				昼光色		6200K	5.0		0.08	285	－	
	－	LLD20004CQ1	LDF5-H-GX53/WWN/S	98		温白色	3500K		5.0	0.08	295	－
				昼白色		5000K	5.0		0.08	285	－	
	－	LLD20005CQ1	LDF5-H-GX53/WWD/S	98		温白色	3500K		5.0	0.08	295	－
				昼光色		6200K	5.0		0.08	285	－	
80形	－	LLD40001CQ1	LDF8-H-GX53/LWW/S	100	CQ1	電球色	2700K	拡散	6.0	0.11	430	－
				温白色		3500K	6.0		0.11	420	－	
	－	LLD40002CQ1	LDF8-H-GX53/LN/S	100		電球色	2700K		6.0	0.11	430	－
				昼白色		5000K	6.0		0.11	420	－	
	－	LLD40003CQ1	LDF8-H-GX53/LD/S	100		電球色	2700K		6.0	0.11	430	－
				昼光色		6200K	6.0		0.11	420	－	
	－	LLD40004CQ1	LDF8-H-GX53/WWN/S	100		温白色	3500K		6.0	0.11	430	－
				昼白色		5000K	6.0		0.11	420	－	
	－	LLD40005CQ1	LDF8-H-GX53/WWD/S	100		温白色	3500K		6.0	0.11	430	－
				昼光色		6200K	6.0		0.11	420	－	

- : 組合せ品名の設定はありません。

●LEDフラットランプφ70光色・配光切替

演色性 (Ra) : 83

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	ランプ 質量 (g)	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性			グリーン 購入法 適合
									消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)	
100形	-	LLD40402CQ1	LDF8-GX53/LN/S	99	CQ1	電球色	2700K	拡散	6.3	0.10	400	-
						昼白色	5000K	集光	5.6	0.09	380	-
	-	LLD40404CQ1	LDF8-GX53/WWN/S			温白色	3500K	拡散	6.3	0.10	400	-
						昼白色	5000K	集光	5.6	0.09	380	-

- : 組合せ品名の設定はありません。

<ご注意>

- ・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- ・起動方式CQ1は、調光器非対応です。
- ・LEDにはバラつきがあるため、同一品番でも、品番ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。(ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。)
- ・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認頂けます。

■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf

本図面は5枚1組です。 4/5

適合ランプ	LEDフラットランプφ70 (別表参照)	5				品番	特性表
		4					
特記事項		3				LRD9102 (本体品番)	
		2					
		1					
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	今 岡	川 端
		パナソニック株式会社					



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

適合ランプ一覧表

●LEDフラットランプφ70ゆらぎ点灯

演色性 (Ra) : 83

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	ランプ 質量 (g)	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性			グリーン 購入法 適合
									消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)	
60形	-	LLD20206CM1	LDF4L-M-GX53/MC/S	102	CM1	電球色	2700K	集光	3.9	0.07	340	○
	-	LLD20207CM1	LDF4L-M-GX53/MH/S	102		電球色	2700K		3.9	0.07	340	○

- : 組合せ品名の設定はありません。

●LEDフラットランプφ70タイマー調光

演色性 (Ra) : 83

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	ランプ 質量 (g)	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性			グリーン 購入法 適合
									消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)	
60形	XED1102LCT1	LLD2000LCT1	LDF5L-H-GX53/T/S	100	CT1	電球色	2700K	拡散	5.1	0.09	285	-
80形	XED3102LCT1	LLD4000LCT1	LDF8L-H-GX53/T/S	100		電球色	2700K		6.7	0.13	425	-
	XED3102NCT1	LLD4000NCT1	LDF8N-H-GX53/T/S	100		昼白色	5000K		6.7	0.13	425	-
60形	XED1122LCT1	LLD2020LCT1	LDF4L-M-GX53/T/S	102		電球色	2700K	集光	3.9	0.07	340	○
100形	XED3122LCT1	LLD3020LCT1	LDF7L-M-GX53/T/S	102		電球色	2700K		6.5	0.12	565	○
	XED3122NCT1	LLD3020NCT1	LDF7N-M-GX53/T/S	102		昼白色	5000K		6.5	0.12	565	-

- : 組合せ品名の設定はありません。

<ご注意>

- ・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- ・起動方式CM1・CT1は、調光器非対応です。
- ・LEDにはバラつきがあるため、同一品番でも、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。(ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。)
- ・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf

- ・EEスイッチ、タイマースイッチなどの適合スイッチおよび接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■EEスイッチ、タイマースイッチなどのLED照明器具接続台数表

<https://www2.panasonic.biz/jp/lighting/home/series/flat-lamp/yuragi/pdf/tekigouswitch.pdf>

本図面は5枚1組です。 5/5

適合ランプ	LEDフラットランプφ70 (別表参照)	5				品番	特性表
		4				LRD9102 (本体品番)	
特記事項		3					
		2					
		1					
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社	

