



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

適合ランプ一覧表

●LEDフラットランプφ70単色

演色性 (Ra) : 83

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	ランプ 質量 (g)	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性			グリーン 購入法 適合
									消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)	
60形	XLGE1004CE1	LLD2000LCE1	LDF5L-H-GX53/S	68	CE1	電球色	2700K	拡散	5.0	0.09	360	—
	XLGE1005CE1	LLD2000VCE1	LDF5WW-H-GX53/S	68		温白色	3500K		5.0	0.09	360	—
	XLGE1006CE1	LLD2000NCE1	LDF5N-H-GX53/S	68		昼白色	5000K		5.0	0.09	360	—
	XLGE1024CE1	LLD2020LCE1	LDF5L-M-GX53/S	98		電球色	2700K	集光	5.0	0.09	420	—
	XLGE1025CE1	LLD2020VCE1	LDF5WW-M-GX53/S	98		温白色	3500K		5.0	0.09	420	—
	XLGE1026CE1	LLD2020NCE1	LDF5N-M-GX53/S	98		昼白色	5000K		5.0	0.09	420	—
80形	XLGE1104CE1	LLD4000LCE1	LDF8L-H-GX53/S	96		電球色	2700K	拡散	7.7	0.13	540	—
	XLGE1105CE1	LLD4000VCE1	LDF8WW-H-GX53/S	96		温白色	3500K		7.7	0.13	540	—
	XLGE1106CE1	LLD4000NCE1	LDF8N-H-GX53/S	96		昼白色	5000K		7.7	0.13	540	—
100形	XLGE1124CE1	LLD3020LCE1	LDF8L-M-GX53/S	98		電球色	2700K	集光	7.7	0.13	710	○
	XLGE1125CE1	LLD3020VCE1	LDF8WW-M-GX53/S	98		温白色	3500K		7.7	0.13	710	○
	XLGE1126CE1	LLD3020NCE1	LDF8N-M-GX53/S	98		昼白色	5000K		7.7	0.13	710	—
60形	XLGE1004CB1	LLD2000LCB1	LDF6L-H-GX53/D/S	98	CB1	電球色	2700K	拡散	5.7	0.09	360	—
	XLGE1005CB1	LLD2000VCB1	LDF6WW-H-GX53/D/S	98		温白色	3500K		5.7	0.09	360	—
	XLGE1006CB1	LLD2000NCB1	LDF6N-H-GX53/D/S	98		昼白色	5000K		5.7	0.09	360	—
	XLGE1024CB1	LLD2020LCB1	LDF6L-M-GX53/D/S	102		電球色	2700K	集光	5.7	0.09	420	—
	XLGE1025CB1	LLD2020VCB1	LDF6WW-M-GX53/D/S	102		温白色	3500K		5.7	0.09	420	—
	XLGE1026CB1	LLD2020NCB1	LDF6N-M-GX53/D/S	102		昼白色	5000K		5.7	0.09	420	—
80形	XLGE1104CB1	LLD4000LCB1	LDF8L-H-GX53/D/S	100		電球色	2700K	拡散	8.4	0.13	540	—
	XLGE1105CB1	LLD4000VCB1	LDF8WW-H-GX53/D/S	100		温白色	3500K		8.4	0.13	540	—
	XLGE1106CB1	LLD4000NCB1	LDF8N-H-GX53/D/S	100		昼白色	5000K		8.4	0.13	540	—
100形	XLGE1124CB1	LLD3020LCB1	LDF8L-M-GX53/D/S	102		電球色	2700K	集光	8.4	0.13	710	—
	XLGE1125CB1	LLD3020VCB1	LDF8WW-M-GX53/D/S	102		温白色	3500K		8.4	0.13	710	—
	XLGE1126CB1	LLD3020NCB1	LDF8N-M-GX53/D/S	102		昼白色	5000K		8.4	0.13	710	—

—：組合せ品名の設定はありません

<使用上のご注意>

- ・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- ・起動方式CE1は、調光器非対応です。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも、品番ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。(ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。)
- ・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf

- ・ライトコントロールの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■調光スイッチの調光可能型LED照明器具(LED電球を含む)接続台数表

<https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/keikaku/tekiyo/tekiyo.pdf>

本図面は6枚1組です。 2/6

品番	特性表
LGW41001	(本体品番)
上 田	関
パナソニック株式会社	



△ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

適合ランプ一覧表

●LEDフラットランプφ70単色（美ルック）

演色性（Ra）：90

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	ランプ 質量 (g)	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性			グリーン 購入法 適合
									消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)	
60形	-	LLD2000MLCE1	LDF5L-D-H-GX53/S	96	CE1	電球色	2700K	拡散	5.0	0.08	330	-
	-	LLD2000MVCE1	LDF5WW-D-H-GX53/S	96		温白色	3500K		5.0	0.08	330	-
	-	LLD2000MNCE1	LDF5N-D-H-GX53/S	96		昼白色	5000K		5.0	0.08	330	-
	-	LLD2020MLCE1	LDF4L-D-M-GX53/S	98		電球色	2700K	集光	4.1	0.07	410	○
	-	LLD2020MVCE1	LDF4WW-D-M-GX53/S	98		温白色	3500K		4.1	0.07	410	○
	-	LLD2020MNCE1	LDF4N-D-M-GX53/S	98		昼白色	5000K		4.1	0.07	410	-
80形	-	LLD4000MLCE1	LDF8L-D-H-GX53/S	98		電球色	2700K	拡散	8.2	0.13	500	-
	-	LLD4000MVCE1	LDF8WW-D-H-GX53/S	98		温白色	3500K		8.2	0.13	500	-
	-	LLD4000MNCE1	LDF8N-D-H-GX53/S	98		昼白色	5000K		8.2	0.13	500	-
100形	-	LLD3020MLCE1	LDF8L-D-M-GX53/S	98		電球色	2700K	集光	7.9	0.13	690	○
	-	LLD3020MVCE1	LDF8WW-D-M-GX53/S	98		温白色	3500K		7.9	0.13	690	○
	-	LLD3020MNCE1	LDF8N-D-M-GX53/S	98		昼白色	5000K		7.9	0.13	690	-
60形	-	LLD2000MLCB1	LDF6L-D-H-GX53/D/S	100	CB1	電球色	2700K	拡散	5.9	0.09	330	-
	-	LLD2000MVCB1	LDF6WW-D-H-GX53/D/S	100		温白色	3500K		5.9	0.09	330	-
	-	LLD2000MNCB1	LDF6N-D-H-GX53/D/S	100		昼白色	5000K		5.9	0.09	330	-
	-	LLD2020MLCB1	LDF5L-D-M-GX53/D/S	102		電球色	2700K	集光	4.9	0.07	410	-
	-	LLD2020MVCB1	LDF5WW-D-M-GX53/D/S	102		温白色	3500K		4.9	0.07	410	-
	-	LLD2020MNCB1	LDF5N-D-M-GX53/D/S	102		昼白色	5000K		4.9	0.07	410	-
80形	-	LLD4000MLCB1	LDF8L-D-H-GX53/D/S	100		電球色	2700K	拡散	8.4	0.13	500	-
	-	LLD4000MVCB1	LDF8WW-D-H-GX53/D/S	100		温白色	3500K		8.4	0.13	500	-
	-	LLD4000MNCB1	LDF8N-D-H-GX53/D/S	100		昼白色	5000K		8.4	0.13	500	-
100形	-	LLD3020MLCB1	LDF8L-D-M-GX53/D/S	104		電球色	2700K	集光	7.8	0.11	690	○
	-	LLD3020MVCB1	LDF8WW-D-M-GX53/D/S	104		温白色	3500K		7.8	0.11	690	○
	-	LLD3020MNCB1	LDF8N-D-M-GX53/D/S	104		昼白色	5000K		7.8	0.11	690	-

-：組合せ品名の設定はありません。

<使用上のご注意>

- ・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- ・起動方式CE1は、調光器非対応です。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。（ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。）
- ・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf

- ・ライトコントロールの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■調光スイッチの調光可能型LED照明器具（LED電球を含む）接続台数表

<https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/keikaku/tekigo/tekigo.pdf>

本図面は6枚1組です。 3/6

品番	特性表
LGW41001	(本体品番)
上 田	関
パナソニック株式会社	



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

適合ランプ一覧表

●LEDフラットランプφ70光色切替

演色性 (Ra) : 83

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	ランプ 質量 (g)	起 動 方式	光 色	色 温 度 (K)	配 光	ランプ組合せ時の器具特性			グリーン 購入法 適合
									消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)	
60形	-	LLD20001CQ1	LDF5-H-GX53/LWW/S 2700K≒3500K	98	CQ1	電球色	2700K	拡散	5.1	0.09	340	-
						温白色	3500K		5.1	0.09	310	-
	-	LLD20002CQ1	LDF5-H-GX53/LN/S 2700K≒5000K	98		電球色	2700K		5.1	0.09	340	-
						昼白色	5000K		5.1	0.09	310	-
	-	LLD20003CQ1	LDF5-H-GX53/LD/S 2700K≒6200K	98		電球色	2700K		5.1	0.09	340	-
						昼光色	6200K		5.1	0.09	310	-
	-	LLD20004CQ1	LDF5-H-GX53/WWN/S 3500K≒5000K	98		温白色	3500K		5.1	0.09	340	-
						昼白色	5000K		5.1	0.09	310	-
	-	LLD20005CQ1	LDF5-H-GX53/WWD/S 3500K≒6200K	98		温白色	3500K		5.1	0.09	340	-
						昼光色	6200K		5.1	0.09	310	-
80形	-	LLD40001CQ1	LDF8-H-GX53/LWW/S 2700K≒3500K	100	電球色	2700K	拡散	8.0	0.13	540	-	
					温白色	3500K		8.0	0.13	490	-	
	-	LLD40002CQ1	LDF8-H-GX53/LN/S 2700K≒5000K	100	電球色	2700K		8.0	0.13	540	-	
					昼白色	5000K		8.0	0.13	490	-	
	-	LLD40003CQ1	LDF8-H-GX53/LD/S 2700K≒6200K	100	電球色	2700K		8.0	0.13	540	-	
					昼光色	6200K		8.0	0.13	490	-	
	-	LLD40004CQ1	LDF8-H-GX53/WWN/S 3500K≒5000K	100	温白色	3500K		8.0	0.13	540	-	
					昼白色	5000K		8.0	0.13	490	-	
	-	LLD40005CQ1	LDF8-H-GX53/WWD/S 3500K≒6200K	100	温白色	3500K		8.0	0.13	540	-	
					昼光色	6200K		8.0	0.13	490	-	

- : 組合せ品名の設定はありません。

<使用上のご注意>

- ・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- ・起動方式CQ1は、調光器非対応です。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。(ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。)
- ・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf

本図面は6枚1組です。 4/6

品番	特性表
LGW41001	
(本体品番)	
上	開
田	
パナソニック株式会社	



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

適合ランプ一覧表

●LEDフラットランプφ70光色・配光切替

演色性 (Ra) : 83

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	ランプ 質量 (g)	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性			グリーン 購入法 適合
									消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)	
100形	-	LLD40402CQ1	LDF8-GX53/LN/S 2700K≒5000K	99	CQ1	電球色	2700K	拡散	7.3	0.12	480	-
						昼白色	5000K	集光	5.7	0.09	530	-
	-	LLD40404CQ1	LDF8-GX53/WWN/S 3500K≒5000K	99		温白色	3500K	拡散	7.3	0.12	480	-
						昼白色	5000K	集光	5.7	0.09	530	-

- : 組合せ品名の設定はありません。

<使用上のご注意>

- ・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- ・起動方式CQ1は、調光器非対応です。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。(ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。)
- ・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

[https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/
switch_concent/pdf/daisu.pdf](https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf)

本図面は6枚1組です。 5/6

品番	特性表
LGW41001	(本体品番)
鶴田	茅原

パナソニック株式会社



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

適合ランプ一覧表

●LEDフラットランプφ70ゆらぎ点灯

演色性 (Ra) : 83

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	ランプ 質量 (g)	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性			グリーン 購入法 適合
									消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)	
60形	—	LLD20206CM1	LDF4L-M-GX53/MC/S	102	CM1	電球色	2700K	集光	4.0	0.07	395	○
	XLGE1724CM1	LLD20207CM1	LDF4L-M-GX53/MH/S	102		電球色	2700K		4.0	0.07	395	○

—：組合せ品名の設定はありません。

●LEDフラットランプφ70タイマー調光

演色性 (Ra) : 83

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	ランプ 質量 (g)	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性			グリーン 購入法 適合
									消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)	
60形	XLGE1004CT1	LLD2000LCT1	LDF5L-H-GX53/T/S	100	CT1	電球色	2700K	拡散	5.2	0.09	335	—
80形	XLGE1104CT1	LLD4000LCT1	LDF8L-H-GX53/T/S	100		電球色	2700K		7.4	0.12	525	—
	XLGE1106CT1	LLD4000NCT1	LDF8N-H-GX53/T/S	100		昼白色	5000K		7.4	0.12	525	—
60形	XLGE1024CT1	LLD2020LCT1	LDF4L-M-GX53/T/S	102		電球色	2700K	集光	4.0	0.07	395	○
100形	XLGE1124CT1	LLD3020LCT1	LDF7L-M-GX53/T/S	102		電球色	2700K		6.7	0.11	695	○
	XLGE1126CT1	LLD3020NCT1	LDF7N-M-GX53/T/S	102		昼白色	5000K		6.7	0.11	695	—

—：組合せ品名の設定はありません。

<使用上のご注意>

- ・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- ・起動方式CM1・CT1は、調光器非対応です。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも、品番ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。(ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。)
- ・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf

- ・EEスイッチ、タイマースイッチなどの適合スイッチおよび接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■EEスイッチ、タイマースイッチなどのLED照明器具接続台数表

<https://www2.panasonic.biz/jp/lighting/home/series/flat-lamp/yuragi/pdf/tekigouswitch.pdf>

本図面は6枚1組です。 6/6

品番 特性表	
LGW41001 (本体品番)	
鶴 田	竹 内
パナソニック株式会社	

