


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。




<使用上のご注意>


- ・ランプは別売です。必ず適合ランプ（パナソニック製推奨）と組み合わせてご使用ください。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・ワイヤレススピーカー：NTN88004W・NTN88004Bは、使用できません。
ガラスセードの破損につながるおそれがありますので、使用しないでください。

<施工上のご注意>

- ・ほたるスイッチと接続する場合は1回路につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。
（4個以上のほたるスイッチを接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。）
- ・調光器やライトコントロール、またはかつてにスイッチなどの高機能スイッチを使用する場合は、ランプ起動方式に適合した当社製スイッチを使用し、接続台数、接続方法はスイッチの取扱説明書に従ってください。
- ・傾斜天井（55度以下）に取り付ける場合、吊具は器具表示の指定方向になるように取り付けてください。
（右図参照）



<取付位置のご注意>



- ・コードはフランジ内に収納できます。
- ・高气密対応型
- ・製法上、ガラスセードには小さな泡が入る場合や、寸法が多少異なる場合があります。
- ・ガラスセードの下開口部は特殊加工（火切り）を施しており、製法上一部に凸部がありますが、使用上品質に問題ありません。
- ・手造り品ですので寸法、および色味・模様が多少異なる場合があります。

注記）適合ランプとの詳細はLGB15151-KF*を参照してください。

適合ランプ	LEDフラットランプØ70 (別表参照)	7	LEDフラットランプ			本図面は6枚1組です。 1/6
		6	フランジ	ABS樹脂	ブラック	
定格電圧	AC100V	5	ビニルキャブタイヤコード	外径Ø6	ブラック	品番 LGB15151 (本体品番)
		4	本体	ASA樹脂	ブラックつや消し アクリル塗装	
器具質量	1.4kg	3	ソケット		□金GX53-1	三輪 前田
		2	カバー	アクリル	透明つや消し	
特記事項		1	セード	ガラス	スモークグレー	パナソニック株式会社
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

適合ランプ一覧表

●LEDフラットランプφ70単色

演色性 (Ra) : 83

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	ランプ 質量 (g)	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性			グリーン 購入法 適合
									消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)	
60形	-	LLD4000LCE1	LDF8L-H-GX53/S	96	CE1	電球色	2700K	拡散	7.7	0.12	430	-
	-	LLD4000VCE1	LDF8WW-H-GX53/S	96		温白色	3500K		7.7	0.12	430	-
	-	LLD4000NCE1	LDF8N-H-GX53/S	96		昼白色	5000K		7.7	0.12	430	-
	-	LLD3020LCE1	LDF8L-M-GX53/S	98		電球色	2700K	集光	7.0	0.11	520	-
	-	LLD3020VCE1	LDF8WW-M-GX53/S	98		温白色	3500K		7.0	0.11	520	-
	-	LLD3020NCE1	LDF8N-M-GX53/S	98		昼白色	5000K		7.0	0.11	520	-
60形	XLGB1108CE1	LLD2000LCE1	LDF5L-H-GX53/S	68		電球色	2700K	拡散	5.0	0.08	320	-
	XLGB1109CE1	LLD2000VCE1	LDF5WW-H-GX53/S	68		温白色	3500K		5.0	0.08	320	-
	-	LLD2000NCE1	LDF5N-H-GX53/S	68		昼白色	5000K		5.0	0.08	320	-
	-	LLD2020LCE1	LDF5L-M-GX53/S	98		電球色	2700K	集光	4.0	0.07	375	○
	-	LLD2020VCE1	LDF5WW-M-GX53/S	98		温白色	3500K		4.0	0.07	375	○
	-	LLD2020NCE1	LDF5N-M-GX53/S	98		昼白色	5000K		4.0	0.07	375	-
60形	-	LLD4000LCB1	LDF8L-H-GX53/D/S	100	CB1	電球色	2700K	拡散	6.3	0.10	385	-
	-	LLD4000VCB1	LDF8WW-H-GX53/D/S	100		温白色	3500K		6.3	0.10	385	-
	-	LLD4000NCB1	LDF8N-H-GX53/D/S	100		昼白色	5000K		6.3	0.10	385	-
	-	LLD3020LCB1	LDF8L-M-GX53/D/S	102		電球色	2700K	集光	6.6	0.10	480	-
	-	LLD3020VCB1	LDF8WW-M-GX53/D/S	102		温白色	3500K		6.6	0.10	480	-
	-	LLD3020NCB1	LDF8N-M-GX53/D/S	102		昼白色	5000K		6.6	0.10	480	-
60形	-	LLD2000LCB1	LDF6L-H-GX53/D/S	98		電球色	2700K	拡散	5.6	0.10	320	-
	-	LLD2000VCB1	LDF6WW-H-GX53/D/S	98		温白色	3500K		5.6	0.10	320	-
	-	LLD2000NCB1	LDF6N-H-GX53/D/S	98		昼白色	5000K		5.6	0.10	320	-
	-	LLD2020LCB1	LDF6L-M-GX53/D/S	102		電球色	2700K	集光	4.8	0.07	375	-
	-	LLD2020VCB1	LDF6WW-M-GX53/D/S	102		温白色	3500K		4.8	0.07	375	-
	-	LLD2020NCB1	LDF6N-M-GX53/D/S	102		昼白色	5000K		4.8	0.07	375	-

- : 組合せ品名の設定はありません。

<使用上のご注意>

- ・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- ・起動方式CE1は、調光器非対応です。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。(ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。)
- ・複数のランプを1つの調光器で操作する場合、個々の明るさや点灯消灯のタイミングにバラツキが生じる場合があります。
- ・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf

- ・ライトコントロールの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■調光スイッチの調光可能型LED照明器具(LED電球を含む)接続台数表

<https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/keikaku/tekigo/tekigo.pdf>

本図面は6枚1組です。 2/6

適合ランプ	LEDフラットランプφ70 (別表参照)	5				品番 LGB15151 (本体品番)	特性表
		4					
特記事項		3				三輪	前田
		2					
		1					
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社	



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

適合ランプ一覧表

●LEDフラットランプφ70単色（美ルック）

演色性（Ra）：90

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	ランプ 質量 (g)	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性			グリーン 購入法 適合
									消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)	
60形	－	LLD4000MLCE1	LDF8L-D-H-GX53/S	98	CE1	電球色	2700K	拡散	6.9	0.11	400	－
	－	LLD4000MVCE1	LDF8WW-D-H-GX53/S	98		温白色	3500K		6.9	0.11	400	－
	－	LLD4000MNCE1	LDF8N-D-H-GX53/S	98		昼白色	5000K		6.9	0.11	400	－
	－	LLD3020MLCE1	LDF8L-D-M-GX53/S	98		電球色	2700K	集光	7.1	0.11	500	－
	－	LLD3020MVCE1	LDF8WW-D-M-GX53/S	98		温白色	3500K		7.1	0.11	500	－
	－	LLD3020MNCE1	LDF8N-D-M-GX53/S	98		昼白色	5000K		7.1	0.11	500	－
60形	－	LLD2000MLCE1	LDF5L-D-H-GX53/S	96		電球色	2700K	拡散	4.9	0.09	310	－
	－	LLD2000MVCE1	LDF5WW-D-H-GX53/S	96		温白色	3500K		4.9	0.09	310	－
	－	LLD2000MNCE1	LDF5N-D-H-GX53/S	96		昼白色	5000K		4.9	0.09	310	－
	－	LLD2020MLCE1	LDF4L-D-M-GX53/S	98		電球色	2700K	集光	4.1	0.07	365	○
	－	LLD2020MVCE1	LDF4WW-D-M-GX53/S	98		温白色	3500K		4.1	0.07	365	○
	－	LLD2020MNCE1	LDF4N-D-M-GX53/S	98		昼白色	5000K		4.1	0.07	365	－
60形	－	LLD4000MLCB1	LDF8L-D-H-GX53/D/S	100	CB1	電球色	2700K	拡散	6.6	0.10	375	－
	－	LLD4000MVCB1	LDF8WW-D-H-GX53/D/S	100		温白色	3500K		6.6	0.10	375	－
	－	LLD4000MNCB1	LDF8N-D-H-GX53/D/S	100		昼白色	5000K		6.6	0.10	375	－
	－	LLD3020MLCB1	LDF8L-D-M-GX53/D/S	104		電球色	2700K	集光	6.7	0.10	425	－
	－	LLD3020MVCB1	LDF8WW-D-M-GX53/D/S	104		温白色	3500K		6.7	0.10	425	－
	－	LLD3020MNCB1	LDF8N-D-M-GX53/D/S	104		昼白色	5000K		6.7	0.10	425	－
60形	－	LLD2000MLCB1	LDF6L-D-H-GX53/D/S	100		電球色	2700K	拡散	5.9	0.09	320	－
	－	LLD2000MVCB1	LDF6WW-D-H-GX53/D/S	100		温白色	3500K		5.9	0.09	320	－
	－	LLD2000MNCB1	LDF6N-D-H-GX53/D/S	100		昼白色	5000K		5.9	0.09	320	－
	－	LLD2020MLCB1	LDF5L-D-M-GX53/D/S	102		電球色	2700K	集光	4.9	0.07	365	－
	－	LLD2020MVCB1	LDF5WW-D-M-GX53/D/S	102		温白色	3500K		4.9	0.07	365	－
	－	LLD2020MNCB1	LDF5N-D-M-GX53/D/S	102		昼白色	5000K		4.9	0.07	365	－

－：組合せ品名の設定はありません。

<使用上のご注意>

- ・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- ・起動方式CE1は、調光器非対応です。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。（ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。）
- ・複数のランプを1つの調光器で操作する場合、個々の明るさや点灯消灯のタイミングにバラツキが生じる場合があります。
- ・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf

- ・ライトコントロールの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■調光スイッチの調光可能型LED照明器具（LED電球を含む）接続台数表

<https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/keikaku/tekigo/tekigo.pdf>

本図面は6枚1組です。 3/6

適合ランプ	LEDフラットランプφ70 (別表参照)	5				品番 LGB15151 (本体品番)	特性表
		4					
特記事項		3					
		2				三輪 前田	
		1					
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社	



△ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

適合ランプ一覧表

●LEDフラットランプφ70光色切替

演色性 (Ra) : 83

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	ランプ 質量 (g)	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性			グリーン 購入法 適合
									消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)	
100形	-	LLD40001CQ1	LDF8-H-GX53/LWW/S 2700K≒3500K	100	CQ1	電球色	2700K	拡散	6.6	0.11	430	-
	-	LLD40002CQ1	LDF8-H-GX53/LN/S 2700K≒5000K	100		温白色	3500K		6.6	0.11	400	-
	-	LLD40003CQ1	LDF8-H-GX53/LD/S 2700K≒6200K	100		電球色	2700K		6.6	0.11	430	-
	-	LLD40004CQ1	LDF8-H-GX53/WWN/S 3500K≒5000K	100		昼白色	5000K		6.6	0.11	400	-
	-	LLD40005CQ1	LDF8-H-GX53/WWD/S 3500K≒6200K	100		電球色	2700K		6.6	0.11	430	-
	-	LLD40006CQ1	LDF8-H-GX53/LN/S 2700K≒5000K	100		昼白色	5000K		6.6	0.11	400	-
	-	LLD40007CQ1	LDF8-H-GX53/LD/S 2700K≒6200K	100		電球色	2700K		6.6	0.11	430	-
	-	LLD40008CQ1	LDF8-H-GX53/WWN/S 3500K≒5000K	100		昼白色	5000K		6.6	0.11	400	-
	-	LLD40009CQ1	LDF8-H-GX53/WWD/S 3500K≒6200K	100		電球色	2700K		6.6	0.11	430	-
	-	LLD40010CQ1	LDF8-H-GX53/LN/S 2700K≒5000K	100		昼白色	5000K		6.6	0.11	400	-
60形	-	LLD20001CQ1	LDF5-H-GX53/LWW/S 2700K≒3500K	98	CQ1	電球色	2700K	拡散	5.0	0.08	320	-
	-	LLD20002CQ1	LDF5-H-GX53/LN/S 2700K≒5000K	98		温白色	3500K		5.0	0.08	290	-
	-	LLD20003CQ1	LDF5-H-GX53/LD/S 2700K≒6200K	98		電球色	2700K		5.0	0.08	320	-
	-	LLD20004CQ1	LDF5-H-GX53/WWN/S 3500K≒5000K	98		昼白色	5000K		5.0	0.08	290	-
	-	LLD20005CQ1	LDF5-H-GX53/WWD/S 3500K≒6200K	98		電球色	2700K		5.0	0.08	320	-
	-	LLD20006CQ1	LDF5-H-GX53/LN/S 2700K≒5000K	98		昼白色	5000K		5.0	0.08	290	-
	-	LLD20007CQ1	LDF5-H-GX53/LD/S 2700K≒6200K	98		電球色	2700K		5.0	0.08	320	-
	-	LLD20008CQ1	LDF5-H-GX53/WWN/S 3500K≒5000K	98		昼白色	5000K		5.0	0.08	290	-
	-	LLD20009CQ1	LDF5-H-GX53/WWD/S 3500K≒6200K	98		電球色	2700K		5.0	0.08	320	-
	-	LLD20010CQ1	LDF5-H-GX53/LN/S 2700K≒5000K	98		昼白色	5000K		5.0	0.08	290	-

- : 組合せ品名の設定はありません。

●LEDフラットランプφ70光色・配光切替

演色性 (Ra) : 83

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	ランプ 質量 (g)	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性			グリーン 購入法 適合
									消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)	
100形	-	LLD40402CQ1	LDF8-GX53/LN/S 2700K≒5000K	99	CQ1	電球色	2700K	拡散	6.7	0.11	340	-
	-	LLD40403CQ1	LDF8-GX53/LD/S 2700K≒6200K	99		昼白色	5000K	集光	5.7	0.09	410	-
	-	LLD40404CQ1	LDF8-GX53/WWN/S 3500K≒5000K	99		温白色	3500K	拡散	6.7	0.11	340	-
	-	LLD40405CQ1	LDF8-GX53/WWD/S 3500K≒6200K	99		昼白色	5000K	集光	5.7	0.09	410	-

- : 組合せ品名の設定はありません。

<使用上のご注意>

- ・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- ・起動方式CQ1は、調光器非対応です。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。(ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。)
- ・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf

本図面は6枚1組です。 4/6

適合ランプ	LEDフラットランプφ70 (別表参照)	5				品番	特性表	
		4						
特記事項		3				LGB15151 (本体品番)		
		2						
		1						
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考			パナソニック株式会社



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

適合ランプ一覧表

●LEDフラットランプφ70シンクロ調色

演色性 (Ra) : 80

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	ランプ 質量 (g)	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性			グリーン 購入法 適合	
									消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)		
60形	-	LLD2000CU1	LDF6-H-GX53/D/S	157	CU1	電球色	2700K	拡散	5.9	0.11	320	-	
						昼光色	6200K		6.0	0.09	360	-	
	-	LLD2020CU1	LDF6-M-GX53/D/S	165		電球色	2700K	集光	5.4	0.10	260	-	
						昼光色	6200K		5.7	0.09	280	-	
100形	-	LLD3000CU1	LDF8-H-GX53/D/S	157		電球色	2700K	拡散	6.2	0.12	340	-	
						昼光色	6200K		6.5	0.10	420	-	
	-	LLD3020CU1	LDF8-M-GX53/D/S	165		電球色	2700K	集光	5.6	0.11	310	-	
						昼光色	6200K		5.9	0.09	330	-	

- : 組合せ品名の設定はありません。

<使用上のご注意>

- ・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・明るさ、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。(ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。)
- ・複数のランプを1つの調光器で操作する場合、個々の明るさや点灯消灯のタイミングにバラツキが生じる場合があります。
- ・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf

- ・ライトコントロールの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■調光スイッチの調光可能型LED照明器具(LED電球を含む) 接続台数表

<https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/keikaku/tekiyo/tekiyo.pdf>

本図面は6枚1組です。 5/6

適合ランプ	LEDフラットランプφ70 (別表参照)	5				品番 LGB15151 (本体品番)	特性表
		4					
特記事項		3					
		2				三 輪	前 田
		1					
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社	



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

適合ランプ一覧表

●LEDフラットランプφ70ゆらぎ点灯

演色性 (Ra) : 83

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	ランプ 質量 (g)	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性			グリーン 購入法 適合
									消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)	
60形	—	LLD20207CM1	LDF4L-M-GX53/MH/S	102	CM1	電球色	2700K	集光	4.1	0.07	335	—

—：組合せ品名の設定はありません。

●LEDフラットランプφ70タイマー調光

演色性 (Ra) : 83

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	ランプ 質量 (g)	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性			グリーン 購入法 適合
									消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)	
60形	—	LLD2000LCT1	LDF5L-H-GX53/T/S	100	CT1	電球色	2700K	拡散	5.2	0.09	265	—
80形	—	LLD4000LCT1	LDF8L-H-GX53/T/S	100		電球色	2700K		6.5	0.13	360	—
	—	LLD4000NCT1	LDF8N-H-GX53/T/S	100		昼白色	5000K		6.5	0.13	360	—
60形	—	LLD2020LCT1	LDF4L-M-GX53/T/S	102		電球色	2700K	集光	4.1	0.07	335	—
100形	—	LLD3020LCT1	LDF7L-M-GX53/T/S	102		電球色	2700K		6.9	0.12	520	—
	—	LLD3020NCT1	LDF7N-M-GX53/T/S	102		昼白色	5000K		6.9	0.12	520	—

—：組合せ品名の設定はありません。

<使用上のご注意>

- ・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- ・起動方式CM1・CT1は、調光器非対応です。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。(ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。)
- ・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf

- ・EEスイッチ、タイマースイッチなどの適合スイッチおよび接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■EEスイッチ、タイマースイッチなどのLED照明器具接続台数表

<https://www2.panasonic.biz/jp/lighting/home/series/flat-lamp/yuragi/pdf/tekigouswitch.pdf>

本図面は6枚1組です。 6/6

適合ランプ	LEDフラットランプφ70 (別表参照)	5				品番 LGB15151 (本体品番)	特性表
		4					
特記事項		3					
		2					
		1					
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社	

C 0 2

単位：mm

第三角法 (JIS A-4)

LGB15151-KF6

