⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＡＡをご参照ください。

グリーン購入法適合



⚠ 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。
  浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。
  感電、火災の原因となります。
- 壁面・天井面取付兼用器具です。
  傾斜天井、壁面に取り付ける場合は、傾斜の下側に
  水抜き穴がくるように取り付けてください。
  指定外取付は落下、感電、火災の原因となります。
- 取付面よりも大きな天井面に取り付けてください。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。
  火災の原因となります。
- ＬＥＤを直視しないでください。目の痛みの原因と
  なることがあります。
- 取付面と本体パッキンのスキマおよびパッキン外周部に
  シール剤を塗ってください。
  また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
  指定外取付は絶縁不良による感電の原因となります。



- ＬＥＤユニット電源内蔵型
- 木ネジ部絶縁ゴム付
- カバー取付方式はネジ込み方式です
- 拡散カバータイプ

※＜使用上のご注意＞＜施工上のご注意＞については、別紙ＸＬＧＥ５０１２ＣＥ１－ＫＧ＊をご参照ください。

組合せ品名	本体品番	ＬＥＤフラットランプ品番
ＸＬＧＥ５０１２ＣＥ１	ＬＧＷ５１７６９Ｗ	ＬＬＤ４０００ＶＣＥ１

定格電圧	入力電流	消費電力
ＡＣ１００Ｖ	０．１３Ａ	７．７Ｗ

ＬＥＤ フラットランプ	温白色（３５００Ｋ　Ｒａ８３） 明るさ：１００形電球１灯器具相当
器具光束	７００ｌｍ
器具質量	０．６ｋｇ
特記事項	

本図面は
２枚１組です。 1／2

部番	部品名	材質・素材厚	備考
5			
4	ＬＥＤフラットランプ		単色 拡散タイプ
3	本体パッキン	ＥＰＴスポンジゴム	ブラック
2	カバー	アクリル	乳白
1	本体	ＡＳＡ樹脂	ホワイト

品名
シーリングライト
ＸＬＧＥ５０１２ＣＥ１

今岡　川端

パナソニック株式会社

ｃ ０ ２

単位：ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ Ａ－４）

ＸＬＧＥ５０１２ＣＥ１－Ｋ

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＡＡをご参照ください。

グリーン購入法適合

＜施工上のご注意＞

・電源線送りをする場合は、アウトレットボックスを使用してください。
・ほたるスイッチと接続する場合は１回路につき、スイッチ３個までで、ご使用ください。
（４個以上のほたるスイッチを接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。）
・当社製壁スイッチ品番ＷＴ５００１、ＷＴ５００２、ＷＴ５０５１９、ＷＴ５０５２９をご使用の場合は、
スイッチ１個につき１６台まで使用可能です。上記以外のスイッチは８台まででご使用可能です。
・かってにスイッチなどの高機能スイッチを使用する場合は、起動方式ＣＥ１に適合した当社製スイッチを使用し、
接続台数、接続方法はスイッチの取扱説明書に従ってください。

＜使用上のご注意＞

・器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。
温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。
・海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。
・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
・器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
・起動方式ＣＥ１は、調光器非対応です。
・ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番商品でも、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のＷｅｂサイトよりご確認頂けます。
■高機能スイッチのＬＥＤ照明器具接続台数表
ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ２．ｐａｎａｓｏｎｉｃ．ｂｉｚ／ｊｐ／ｄｅｎｓｅｔｓｕ／ｈａｉｓｅｎ／
ｓｗｉｔｃｈ＿ｃｏｎｃｅｎｔ／ｐｄｆ／ｄａｉｓｕ．ｐｄｆ

本図面は
２枚１組です。 2/2

	5				品名
	4				シーリングライト
	3				XLGE5012CE1
特記事項	2				今川
	1				岡端
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

C02　　単位：mm　第三角法（JIS A-4）　　XLGE5012CE1-KG