⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＨＡをご参照ください。

グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意

●一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所など）では使用しないでください。故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。

●粉じんの発生・滞留する場所（工場、地下鉄や建物内にある駅など）では使用しないでください。火災・感電・落下・短寿命の原因となります。

●天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。

●断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。

●住宅の断熱施工天井には使用できません。

●口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。

●ＬＥＤを直視しないでください。目の痛みの原因となります。

●器具と被照射物は３０ｃｍ以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。過熱による火災の原因となります。



●熱がこもるような密閉した空間へは取り付けないでください。火災及びＬＥＤ短寿命の原因となります。





（使用上のご注意）
- 必ず器具品番とＬＥＤ電源品番を組み合わせてご使用ください。
- ロックウールなどの柔らかい天井に取り付けないでください。使用する場合は、天井裏面に石こうボードなどで必ず補強してください。天井材損傷、器具ズレの原因となります。
- 取付バネ部や器具外郭部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。
- センサの仕様は［ＸＮＳ－ＬＥ９－ＫＧ＊］をご参照ください。
- 突入電流は４Ａです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

埋込穴寸法
Ø150 +2 −0



＜適合リニューアルプレート＞

ＮＮＮ８０００５Ｋ／ＮＮＮ８０００６Ｋ
ＮＮＮ８０００７／ＮＮＮ８０００８

	組合せ品番	器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
非調光	XNS0660WVKLE9	NNS28622W	NNK06014NLE9	100V	0.043A	4.3W
				200V	0.027A	
				242V	0.025A	

	ホワイト　マンセル　N9.5
器具光束	585ｌｍ
ＬＥＤ	温白色（3500K　Ra85）
配光	拡散タイプ
器具質量	０.８ｋｇ（灯具：０.５ｋｇ、電源：０.３ｋｇ）
特記事項	

7	LED電源ユニット		
6	蓋	PBT樹脂	ホワイト
5	LED		
4	レンズ	アクリル	透明
3	反射板	PBT樹脂	ホワイト
2	本体	FM材（t2.3）（塗装アルミ合金）	白色
1	枠	アルミダイカスト	ホワイト半つや消しアクリル塗装
部番	部品名	材質・素材厚	備考

品名	センサ付ダウンライト　XNS0660WVK		
図番	XNS0660WVK-K1	小櫻薮 寺井田	
単位：mm	第三角法		

パナソニック株式会社

（ＪＩＳ　Ａ－３）