





 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
- 器具と被照射物は10cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。



埋込穴寸法
 $\varnothing 125^{+2}_{-0}$



LED電源ユニットは別売です。
適合LED電源ユニットと定格（電源ユニットの1次側入力）

適合LED電源ユニット		定格電圧	周波数	入力電流	消費電力
非調光	NTS90060LE9	100V	50/60Hz 共通	0.07A	6.3W
		200V		0.04A	6.3W
調光	NTS90060LJ9	242V		0.03A	6.3W

[illegible]

器具光束 : 510 l m

LED : 昼白色 (5000K Ra95) 美光色

配光 : 拡散タイプ

器具質量：0.7kg

ホワイト マンセル N9.5

光源遮光角 30°

特記事項：

SmartArchi

品番 : NYY56059K

図 番 : NYY56059K-K2

尺 度 : 1 / 2

作成

生產終了品

この器具は生産終了につき
製造することができません

パナソニック株式会社