


 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX20212Aをご参照ください。


 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、ほこりや粉塵の多い場所では使用しないでください。
故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
 - 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けしないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
 - 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
 - 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- フローリング材


グラスウール




器具は、断熱材・防音材・造営材等と
下図のような空間を設けて施工してください。



電源線は断熱材の上を通してください。



- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。



定格電圧	入力電流	消費電力
100V	0.43A	42.5W
200V	0.21A	41.5W
242V	0.18A	41.5W

埋込穴寸法
 $\varnothing 150^{+2}_{-0}$

【施工・使用上のご注意】


- ・ロックワール等の柔らかい天井には取り付けないください。天井材損傷・器具ズレの原因となります。
- ・取付バネ部や天板部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・振動のある場所では使用しないでください。配光が変化する原因となります。
- ・落下防止ワイヤーは加工対応となります。

【事前にご了承頂きたい内容】

- ・NNQから始まる品番の先頭から6ケタ目が異なる器具とは、同一空間での混在設置にご注意ください。
- ・点灯・消灯のタイミングが異なり、違和感を生じる可能性があります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。

【調光制御に関して】

- ・当社調光器（ライトマネージャF×、NQ21502、NQ21505、NQ21506、NQ21516、NQ21526、DMX-PWM信号変換器、調光装置）と組み合わせて、0～100%の調光ができます。ただし、ツマミで消灯操作する場合は、切替スイッチを「3」にしてください。
- ※上記以外の一般のライトコントロール（PC信号出力）でも調光可能ですが、消灯操作はライトコントロールの電源スイッチにて行ってください。
- ・調光器、調光装置などの組合せと、ご確認頂きたい注意事項については、別紙 **NQ35430K-KG** をご参照下さい。



ホワイト マンセル N9.5										
器具光束	3900lm	7	放熱板	アルミ板 (t0.5)		品番	NNQ35453KLD9 (550形 LED客席ダウンライト)			
光源寿命	40000h:光束維持率85%	6	補助反射板	アルミ板 (t1)	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装					
LED	電球色 (2700K Ra95)	5	LED		DMMS524S27L					
配光	拡散タイプ	4	レンズ	アクリル	透明					
器具質量	1.1kg	3	反射板	PBT樹脂	ホワイト					
特記事項			2	本体	アルミ板 (t3)	図番	NNQ35453K-K		棚倉	足川
			1	枠	亜鉛鋼板 (t0.5)		ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装	単位:mm		
						部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社