



<使用上のご注意>

- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ほたるスイッチと接続する場合は1回路につきスイッチ3個まででご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります)
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井面取り付け専用器具です。
指定外取り付けは、落下の原因となります。
- 樹脂製アウトレットボックスに直接取り付けしないでください。落下の原因となります。
- 下記のような天井や壁面には絶対に取り付けしないでください。落下の原因となります。

傾斜天井 注1)	
舟底天井	
半露天井	
格子天井	

- 取り付けには平らな部分が ϕ 500mm以上必要です。
- 器具取り付け前に必ず引掛シーリングの固定強度をご確認ください。木ねじ1本での固定や、ガタツキのある引掛シーリングへの取り付けは落下の原因となります。
- 配線器具の出代が下記以上必要です。
(パナソニック製の配線器具をご使用ください)

丸型フル引掛シーリング ローゼット

19mm以上 10mm以上

- 調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。

- 虫、ホコリの入りにくい構造
 - カバーの取付方法は、ソフトターン方式です。
 - 天然素材のため、木目、色味が多少異なります。
 - 天然木を使用していますので、年数とともに徐々に変色・劣化していきます。
- 注1) 別途傾斜天井アダプタ (HK9038) の使用により5度以下の傾斜天井に取付可能です。

定格電圧	入力電流	消費電力	電源ユニット内蔵型			品番
AC100V	0.23A	21.6W	5			LGB52636LE1
LED	電球色 (2700K Ra83) 明るさ: 40形ツインバルックプレミア発光1灯器具相当		4	丸型フル引掛シーリング		
器具光束	2185lm		3	枠	木製	メイプル調
器具質量	1.2kg		2	カバー	アクリル	乳白つや消し
特記事項			1	本体	亜鉛鋼板 (t0.4)	内面/ホワイト
			部番	部品名	材質・素材厚	備考
パナソニック株式会社						

