⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＡＡをご参照ください。

埋込穴寸法
Ø75 +2 -0



＜施工上のご注意＞
- 施工時、埋込高さは１００ｍｍ以上必要となります。
- 表面に凹凸のある天井の場合は、気密性が損なわれるおそれがありますので、平面に仕上げてください。
- ３０度までの傾斜天井に取り付け可能です。
- 壁スイッチ１個につき、器具８台までご使用ください。
- ほたるスイッチと接続する場合は１回路につきスイッチ３個までご使用ください。（４個以上のほたるスイッチと接続すると、壁スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります）

＜使用上のご注意＞
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- 複数灯を同時に点灯させる場合、始動時間にバラツキが生じる場合があります。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。３０度を超える傾斜天井、強度のない天井には取り付けないでください。指定外取り付けは、火災、落下の原因となります。（９ｍｍ以上の石こうボードに取り付けできます。）
- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けないでください。落下の原因となります。
- ブローイング工法 吸込み用繊維質断熱材＜ＪＩＳ　Ａ９５２３＞および マット敷工法 人造鉱物繊維断熱材＜ＪＩＳ　Ａ９５２１＞での断熱施工された天井に使用することができます。（ＪＩＬ５００２適合）
  その他の特殊な断熱施工された天井には使用できません。
  過熱による火災の原因となります。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。

- 照射近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように考慮して取り付けてください。
  照射物の変色・火災の原因となります。

【照射物近接限度１０ｃｍ】



（ドア・家具・布等の可燃物）

- ＬＥＤを直視しないでください。目の痛みの原因になることがあります。

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.12A	6.0W

LED	電球色(2700K Ra83) 明るさ:60形ダイクール電球1灯器具相当	6	天　板	亜鉛鋼板（t0.6）		
		5	取付バネ	ステンレス鋼板（t0.5）		品番
器具光束	４６０ｌｍ	4	レンズ	アクリル	透　明	高気密ＳＢ形
器具質量	０．５ｋｇ	3	灯　具	アルミダイカスト	ホワイトつや消し ポリエステル紛体塗装	LGD1322LLE1
特記事項		2	本　体	アルミダイカスト		秋　斉
		1	枠	アルミダイカスト	ホワイトつや消し ポリエステル紛体塗装	山　藤
		部番	部　品　名	材質・素材厚	備　考	パナソニック株式会社

単位：ｍｍ　第三角法（JIS A-4）

LGD1322LLE1-K