

承諾図

③

④

①

②

⑤

L300:298mm、L600:598mm、L900:898mm

L300:284mm、L600:584mm、L900:884mm

75

(89)

(20)

(300)

落下防止ストラップ（付属品）通し穴

(89)

(300)

⑤

マウントベース拡大図
(S=1:1)

17.5

5.5

1.4

3.3

(2.8)

3.0

(2.0)

4.2

適合電源ユニット

品名	仕様		
	定格入力電圧	定格出力電圧	負荷容量
PA00005PS	AC100/200/240V	DC24V	250W
△PLPSWP/12024C	AC100/200/240V	DC24V	120W

適合入線ケーブル

品名

PTSG/CON/

長さ

3:3m

10:10m

△構成例（電源ユニットにPLPSWP/12024Cを使用した場合）

(注) 電源ユニットとして、PA00005PSを使用した場合の構成例はPA00005PSの承諾図（T3CJ15021-Kの最新版）をご覧ください。

・調光なしの場合

電源ユニット

屋外用グラディ（3mまで）

PLPSWP/12024C

・調光制御する場合

ライトネージャFX

電源ユニット

電源ユニット

屋外用グラディ（3mまで）

屋外用グラディ（3mまで）

PLPSWP/12024C

（使用上のご注意）

- 器具が点検、交換できない場所に設置しないでください。点検できる設置場所（収め方）であること、高所設置時の点検設備（ゴンドラなど）があることを確認した上で設置計画をしてください。
- 短寿命の原因となりますので、直射日光の当たる場所に設置しないでください。
- 照射距離が近いときや照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- バーコードリーダーの機種によっては器具付近で使用情况、読取感度が鈍くなることがあります。この場合には、器具との距離を離すか、遮蔽するなどの対策を講じてください。
- 調光点灯する場合、防犯カメラ等にちらつきが発生する場合があります。事前に確認し対策を講じてください。
- 調光時には、商用電源からのノイズの影響により点滅を起こす可能性がありますので、採用にあたっては確認が必要です。
- LEDにはバラツキがあるため、LEDユニット内のLED個々及び同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- 同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- 特殊ガス（硫化ガス、塩化ガス等）の発生する恐れのある環境では使用しないでください。
- 特殊ガス（硫化ガス、塩化ガス等）の発生する恐れのある環境、長期間の高温高湿環境や直射日光の当たる場所での保管は避けてください。
- 筐体側面の貫通穴に落下防止ストラップを通し、ネジ留め端子を利用して落下防止処理を施してください。M4ネジ（別途）で、補強材のある十分強度を持つ躯体に固定してください。

△調光点灯する場合、音を感じる場合があります。応接室、寝室、ホテルの客室等、静かな場所での使用はご注意ください。

落下防止ストラップ
(付属品)

ネジ留め端子
(付属品)

（施工上のご注意）

- 電源は屋内分電盤から供給してください。雷による破損の原因となります。

部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
1	筐 体	AL	無染色アルマイト
2	カバー	AL	無染色アルマイト（ヘアライン仕上）
3	マウントベース（角度調整可）	SUS	
4	発光部	PC	Ø20.5mm
5	電源ケーブル（入力/送り）	PVC	外径Ø5.6 4芯（赤黒AWG18×2、白青AWG22×2）
6			
7			
8			
9			
10			

本器具の使用環境	取付部位	屋外（防雨）
	特殊条件	—
	水環境	IP66
	温度環境	-10~35℃
	風環境	△40m/s
	震動環境	—

使用LED：

器具質量：

来歴：

△K1 2020.09.07 調光の音に関する注記を追加（安井）

△K2 2024.02.29 光束変更、調光信号消費電流変更、可動範囲訂正（安井）

△K3 2024.07.02 耐風速性能及び適合電源ユニット追加、構成例の電源ユニットを変更（安井）

安全に関するご注意

●この器具は一般屋外用（防雨型）器具です。ただし、次の場所では使用しないでください。
落下、感電、火災の原因となります。

・建物の屋上、山稜、橋梁などの風の強い場所

・温泉地など腐食性ガスが発生する場所

・沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所

・振動の強い場所

・業務用浴室やサウナなどの常時高温、高湿になる場所

・脱臭、殺菌などでオゾンを使用する場所

・屋内プールなどの塩素素囲気にさらされる場所

●周囲温度は、-10~35℃で使用してください。火災や短寿命の原因となります。

●下図のようにコーブや溝に設置する場合、指定寸法以上の空間を確保してください。
異常温度上昇によるLEDの早期不点・火災の原因となります。

50

平置き

50

50

50

天付け

50

50

50

密閉環境

特記事項：

品名：PTSG/***/**K/**/S

図番：T3CJ20844-K3

尺度：1:3

作成日：2019.02.18

検印

作 成

齋藤

小島

パナソニック株式会社

単位mm 第三角法 JIS A-3