




⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所など）では使用しないでください。故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 粉じんの発生・滞留する場所（工場、地下鉄や建物内にある駅など）では使用しないでください。火災・感電・落下・短寿命の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。フローイング材  
火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。  
火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。  
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。  
過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取り付けないでください。  
火災及びLED短寿命の原因となります。




- （使用上のご注意）
- 必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせでご使用ください。
  - ロックウールなどの柔らかい天井に取り付けしないでください。使用する場合は、天井裏面に石膏ボードなどで必ず補強してください。天井材損傷、器具ズレの原因となります。
  - 取付バネ部や器具外郭部に障害物のないよう施工してください。  
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
  - 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
  - LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
  - 適合LED電源ユニット：起動方式DDタイプとの組み合わせにおいて、DALI-2認証を取得したコントローラと組み合わせで、約1～100%の調光ができます。詳細は別紙 **XND-DD9-KG\*** をご参照ください。

埋込穴寸法  
Ø150<sup>+2</sup><sub>-0</sub>

＜適合リニューアルプレート＞

NNN80005K/NNN80006K  
NNN80007/NNN80008



枠部詳細

| 器具品番      | LED電源品番      | 定格電圧 | 入力電流   | 消費電力  |
|-----------|--------------|------|--------|-------|
| NDN48610S | NNK35002NDD9 | 100V | 0.287A | 27.8W |
|           |              | 200V | 0.142A |       |
|           |              | 242V | 0.120A |       |

|                |                        |                           |                         |
|----------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| ホワイト マンセル N9.5 |                        |                           |                         |
| 器具光束           |                        | 3995lm                    |                         |
| LED            |                        | 昼白色 (5000K Ra85)          |                         |
| 配 光            |                        | 広角タイプ                     |                         |
| 器具質量           |                        | 0.8kg (灯具:0.5kg、電源:0.3kg) |                         |
| 特記事項           |                        |                           |                         |
| 7              | LED電源ユニット              |                           |                         |
| 6              | 補助反射板                  | アルミ板 (t1.0)               | 銀色鏡面仕上                  |
| 5              | LED                    |                           |                         |
| 4              | レンズ                    | アクリル                      | 透明                      |
| 3              | 反射板                    | PBT樹脂                     | ホワイト                    |
| 2              | 本体                     | アルミ板 (t3.0)               | ホワイト<br>ポリエステル粉体塗装      |
| 1              | 枠                      | 亜鉛鋼板 (t0.5)               | ホワイト半つや消し<br>ポリエステル粉体塗装 |
| 部番             | 部 品 名                  | 材質・素材厚                    | 備 考                     |
| 品名             | ダウンライト<br>XND3566SNDD9 |                           |                         |
| 図番             | XND3566SNDD9-K1        |                           | 小 平 堀<br>寺 岡            |
| 単位: mm         |                        | 第三角法                      |                         |
| パナソニック株式会社     |                        |                           |                         |