

⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

適合ランプ一覧表

●LEDフラットランプφ70単色

演色性 (Ra) : 83

ランプ品番	ランプ品名	ランプ質量 (g)	起動方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性			グリーン購入法適合		
							消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)			
LLD2020LCE1	LDF5L-M-GX53/S	98	CE1	電球色	2700K	集光	4.0	0.070	382	-		
LLD2020VCE1	LDF5WW-M-GX53/S	98		温白色	3500K		4.0	0.070	382	-		
LLD2020NCE1	LDF5N-M-GX53/S	98		昼白色	5000K		4.0	0.070	382	-		
LLD3020LCE1	LDF8L-M-GX53/S	98		電球色	2700K		6.5	0.11	643	-		
LLD3020VCE1	LDF8WW-M-GX53/S	98		温白色	3500K		6.5	0.11	643	-		
LLD3020NCE1	LDF8N-M-GX53/S	98		昼白色	5000K		6.5	0.11	643	-		
LLD2020LCB1	LDF6L-M-GX53/D/S	102		CB1	電球色		2700K	集光	4.8	0.075	379	-
LLD2020VCB1	LDF6WW-M-GX53/D/S	102			温白色		3500K		4.8	0.075	379	-
LLD2020NCB1	LDF6N-M-GX53/D/S	102			昼白色		5000K		4.8	0.075	379	-
LLD3020LCB1	LDF8L-M-GX53/D/S	102			電球色		2700K		6.0	0.095	613	-
LLD3020VCB1	LDF8WW-M-GX53/D/S	102	温白色		3500K	6.0	0.095		613	-		
LLD3020NCB1	LDF8N-M-GX53/D/S	102	昼白色		5000K	6.0	0.095		613	-		

●LEDフラットランプφ70単色 (美ルック)

演色性 (Ra) : 90

ランプ品番	ランプ品名	ランプ質量 (g)	起動方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性			グリーン購入法適合		
							消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)			
LLD2020MLCE1	LDF4L-D-M-GX53/S	98	CE1	電球色	2700K	集光	4.1	0.071	382	-		
LLD2020MVCE1	LDF4WW-D-M-GX53/S	98		温白色	3500K		4.1	0.071	382	-		
LLD2020MNCE1	LDF4N-D-M-GX53/S	98		昼白色	5000K		4.1	0.071	382	-		
LLD3020MLCE1	LDF8L-D-M-GX53/S	98		電球色	2700K		6.5	0.11	643	-		
LLD3020MVCE1	LDF8WW-D-M-GX53/S	98		温白色	3500K		6.5	0.11	643	-		
LLD3020MNCE1	LDF8N-D-M-GX53/S	98		昼白色	5000K		6.5	0.11	643	-		
LLD2020MLCB1	LDF5L-D-M-GX53/D/S	102		CB1	電球色		2700K	集光	4.9	0.078	379	-
LLD2020MVCB1	LDF5WW-D-M-GX53/D/S	102			温白色		3500K		4.9	0.078	379	-
LLD2020MNCB1	LDF5N-D-M-GX53/D/S	102			昼白色		5000K		4.9	0.078	379	-
LLD3020MLCB1	LDF8L-D-M-GX53/D/S	104			電球色		2700K		6.0	0.095	551	-
LLD3020MVCB1	LDF8WW-D-M-GX53/D/S	104	温白色		3500K	6.0	0.095		551	-		
LLD3020MNCB1	LDF8N-D-M-GX53/D/S	104	昼白色		5000K	6.0	0.095		551	-		

●LEDフラットランプφ70シンクロ調色

演色性 (Ra) : 80

ランプ品番	ランプ品名	ランプ質量 (g)	起動方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性			グリーン購入法適合
							消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)	
LLD2020CU1	LDF6-M-GX53/D/S	165	CU1	電球色	2700K	集光	6.0	0.11	362	-
				昼光色	6200K		7.0	0.10	377	-
LLD3020CU1	LDF8-M-GX53/D/S	165	CU1	電球色	2700K	集光	7.4	0.13	474	-
				昼光色	6200K		8.0	0.12	495	-

●LEDフラットランプφ70ゆらぎ点灯

演色性 (Ra) : 83

ランプ品番	ランプ品名	ランプ質量 (g)	起動方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性			グリーン購入法適合
							消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)	
LLD20206CM1	LDF4L-M-GX53/MC/S	102	CM1	電球色	2700K	集光	4.1	0.070	371	-
LLD20207CM1	LDF4L-M-GX53/MH/S	102					4.1	0.070	371	-

●LEDフラットランプφ70タイマー調光

演色性 (Ra) : 83

ランプ品番	ランプ品名	ランプ質量 (g)	起動方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性			グリーン購入法適合
							消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)	
LLD2020LCT1	LDF4L-M-GX53/T/S	102	CT1	電球色	2700K	集光	4.1	0.070	371	-
LLD3020LCT1	LDF7L-M-GX53/T/S	102		電球色	2700K		6.9	0.12	642	-
LLD3020NCT1	LDF7N-M-GX53/T/S	102		昼白色	5000K		6.9	0.12	642	-

<使用上のご注意>

- ・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- ・起動方式CE1・CM1・CT1は、調光器非対応です。
- ・LEDにはバラつきがあるため、同一品番でも、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。(ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。)
- ・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認頂けます。
 ■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表
https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf
- ・ライトコントロールの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認頂けます。
 ■調光スイッチの調光可能型LED照明器具(LED電球を含む)接続台数表
<https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/keikaku/tekigo/tekigo.pdf>
- ・EEスイッチ、タイマースイッチなどの適合スイッチおよび接続台数は、以下のWebサイトよりご確認頂けます。
 ■EEスイッチ、タイマースイッチなどのLED照明器具接続台数表
<https://www2.panasonic.biz/jp/lighting/home/series/flat-lamp/yuragi/pdf/tekigouswitch.pdf>

特記事項：

SmartArchi

品番：YYY33010 (本体品番) 防雨型

図番：YYY33010-KF

尺度：作成 松本 佐野

本図面は2枚1組です。2/2

パナソニック株式会社