

＜使用上のご注意＞


- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ほたるスイッチと接続する場合は1回路につきスイッチ3個まででのご使用ください。4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- この器具の近くでは、電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごまれにありますがご注意ください。
- 電源線は、**VVFφ1.6**をご使用ください。VVFφ2.0は電線が硬いため、器具が浮き上がり正しく設置できない場合があります

• 電源ユニット内蔵型

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井面・壁面取付兼用器具です。補強のない薄い天井には取り付けないでください。指定外取り付けは、火災、落下の原因となります。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。
- 照射近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように考慮して取り付けてください。照射物の変色・火災の原因となります。

「照射物近接限度10cm」



(ドア・家具・布等の可燃物)

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.15A	7.9W

LED	温白色 (3500K Ra83) 明るさ：100形電球1灯器具相当
-----	--------------------------------------

器具光束	840lm
器具質量	0.4kg

特記事項	2	カバー	ASA樹脂	ホワイト	品番 LGB51634LE1
	1	パネル	アクリル	乳白	
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	

5					品番 LGB51634LE1
4	LED				
3	取付板	亜鉛鋼板 (t1.0)			
	2	カバー	ASA樹脂	ホワイト	備 考
	1	パネル	アクリル	乳白	
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック エレクトリックワークス株式会社

