

⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

適合電源ユニットと定格

タイプ	適合LED電源ユニット		定格電圧	入力電流	消費電力	突入電流	器具光束	グリーン購入法適合
100形	位相調光 5~100%	NTS90101LG1	100V	0.086A	8.3W	-	710lm	-
		NTS90101LE1		0.138A	7.2W	18A		○
	非調光	NTS90101LE9	100V	0.074A	7.1W	6A		○
			200V	0.039A				
			242V	0.034A				
	調光 1~100%	NTS90101LJ9	100V	0.076A	7.6W	6A		-
			200V	0.041A				
		242V	0.036A					
無線調光 5~100%	WiLIA	NTS90101RY9	100V	0.084A	8.4W	6A	-	
	LiBecoM		200V	0.045A				
		242V	0.040A					
DALI-2調光 1~100%	NTS90101DD9	100V	0.079A	7.7W	4A	-		
		200V	0.041A					
		242V	0.036A					
150形	非調光	NTS90151LE9	100V	0.125A	11.8W	6A	1195lm	○
			200V	0.062A				
			242V	0.053A				
	調光 1~100%	NTS90151LJ9	100V	0.124A	12.3W	6A		○
			200V	0.065A				
		242V	0.055A					
無線調光 5~100%	WiLIA	NTS90151RY9	100V	0.132A	13.2W	6A	-	
	LiBecoM		200V	0.069A				
		242V	0.059A					
DALI-2調光 1~100%	NTS90151DD9	100V	0.128A	12.6W	-	-		
		200V	0.064A					
		242V	0.055A					
200形	非調光	NTS90201LE9	100V	0.157A	15.4W	6A	1490lm	○
			200V	0.078A				
			242V	0.067A				
	調光 1~100%	NTS90201LJ9	100V	0.155A	15.4W	6A		○
			200V	0.080A				
			242V	0.067A				
無線調光 5~100%	WiLIA	NTS90201RY9	100V	0.161A	16.0W	6A	-	
	LiBecoM		200V	0.083A				
		242V	0.070A					
DALI-2調光 1~100%	NTS90201DD9	100V	0.161A	15.9W	-	-		
		200V	0.080A					
		242V	0.067A					

本図面は2枚1組です。 2/2

特記事項			
5			
4			
3			
2			
1			
部番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考
品番	NTS62881W		
図番	NTS62881W-KF	林 井 堀	
	単位：mm	第三角法	
パナソニック エレクトリックワークス株式会社			