BHA86202J.DXF



BHN86202J.DXF



HEMS_shuugoujyuutaku1_1.DXF



HEMS_shuugoujyuutaku50kominaoC1.DXF



HF-BCS1TW.DXF

壁掛け充電台(住宅機器コントローラー用)［HF-BCS1T］



消費電力	約6.5W
定格電圧	DC12V
定格電流	0.5A
質量	約0kg　Kg
対応機器	住宅用
対応機器名	HF-BCS1T(ケーブル付属)
取付方法	壁面取付(ビス止め)

HF-MC10A1.DXF



HF-MC10B1MA.DXF



MKN704.DXF

AISEG2



電源電圧	専用ACアダプター 入力: AC100V　50-60-0Hz 出力: DC5V　2A
電源電圧	専用ACアダプター 12AU,LT
使用温度範囲	0~40℃
質量	約240g　(取付台別)

パナソニックMKN704専用品

MKN705.DXF

AISEG2(集合住宅用)



電源電圧	専用ACアダプター 入力: AC100V　50-60-0Hz 出力: DC5V　2A
電源電圧	専用ACアダプター 12AU,LT
使用温度範囲	0~40℃
質量	約240g　(取付台別)

パナソニックMKN705専用品

MKN713.DXF



電源電圧	専用ACアダプター(屋内) 入力: AC100V　50-60-0Hz 専用ACアダプター(屋外) 入力: AC100V　50-60-0Hz
消費電力	屋内:約2.5W　屋外:約1.5W 屋内:DC5V　0.5A　屋外:DC5V　0.3A
使用温度範囲	屋内:0~40℃　屋外:-10~40℃
使用湿度範囲	屋内:20~80%RH　屋外:20~90%RH
質量	屋内:約0kg　屋外:約0kg
対応機器	屋内:HF-MC10A1　屋外:HF-MC10B1MA
対応機器名	屋内:HF-MC10A1　屋外:HF-MC10B1MA
取付方法	屋内:壁面取付(ビス止め)　屋外:壁面取付(ビス止め)
備考	屋内:ケーブル長1.5m　屋外:ケーブル長1.5m

パナソニックMKN713専用品

MKN7138.DXF

7型モニター機能付用電源



電源電圧	入力: AC100V　50-60-0Hz 出力: DC5V　1.9A
使用温度範囲	0~40℃
質量	約140g

パナソニックMKN7138専用品

MKN7511W.DXF

温湿度センサー（屋内用）（AISEG用）
（クールホワイト）



電源電圧	DC3.0V
動作電圧範囲	DC2.8~DC4.0V
消費電流	動作時　7.0mA以下　待機時　0.1μA~30μA以下
電源	リチウム電池　MN2032-AISEG2　(専用電池　1.本)
電池寿命	約5年
使用時間	通信間　30分
使用温度範囲	0℃~+40℃
使用湿度範囲	20~80~RH~H　結露なきこと
質量	約30g

パナソニックMKN7511W専用品

MKN7512F.DXF

温湿度センサー（屋外用）（AISEG用）
（クリームグレー）



電源電圧	DC3.0V
動作電圧範囲	DC2.8~DC4.0V
消費電流	動作時　7.0mA以下　待機時　0.1μA~30μA以下
電源	リチウム電池　MN2032-AISEG2　(専用電池　1.本)
電池寿命	約5年
使用時間	通信間　30分
使用温度範囲	-10℃~+40℃
使用湿度範囲	20~80~RH~H　結露なきこと
質量	約30g

パナソニックMKN7512F専用品

MKN7521B.DXF

ドア・窓センサー送信器



電源	リチウム電池(CR2032)×2
電池寿命	約2年　(取り扱説明書　切り切り)
電波干渉距離	約20m　(開放空間)　(中平均値)　測値
使用時間間隔	~10℃~+40℃
質量	本体:約4g　(電池含む) マグネット:約2g

パナソニックMKN7521B専用品

MKN7521W.DXF

ドア・窓センサー送信器



電源	リチウム電池(CR2032)×2
電池寿命	約2年　(取り扱説明書　切り切り)
電波干渉距離	約20m　(開放空間)　(中平均値)　測値
使用時間間隔	~10℃~+40℃
質量	本体:約4g　(電池含む) マグネット:約2g

パナソニックMKN7521W専用品

MKN7522B.DXF

宅配ボックス用センサー送信器



電源	リチウム電池(CR2032)×2
電池寿命	約2年　(取り扱説明書　切り切り)
電波干渉距離	約20m　(開放空間)　(中平均値)　測値
使用時間間隔	~10℃~+40℃
質量	本体:約4g　(電池含む) マグネット:約2g

パナソニックMKN7522B専用品

MKN7523B.DXF

窓センサー送信器（施解錠検知機能付）



電源	リチウム電池(CR2032)×2
電池寿命	約2年　(取り扱説明書　切り切り)
電波干渉距離	約20m　(開放空間)　(中平均値)　測値
使用時間間隔	~10℃~+40℃
質量	本体:約4g　(電池含む) マグネット(大):約8g マグネット(小):約2g

パナソニックMKN7523B専用品

MKN7523W.DXF

窓センサー送信器（施解錠検知機能付）



電源	リチウム電池(CR2032)×2
電池寿命	約2年　(取り扱説明書　切り切り)
電波干渉距離	約20m　(開放空間)　(中平均値)　測値
使用時間間隔	~10℃~+40℃
質量	本体:約4g　(電池含む) マグネット(大):約8g マグネット(小):約2g

パナソニックMKN7523W専用品

MKN7529B.DXF

ドア用スペーサ



質量	約0kg

パナソニックMKN7529B専用品

MKN7529W.DXF

ドア用スペーサ

質量	約0kg

パナソニックMKN7529W専用品

MKN7541.DXF

カード発信器

電源	リチウム電池(CR2032)1个
電池寿命	約2年　(目安)　*注
電波干渉距離	約20m　(開放空間)　(中平均値)　測値
使用時間間隔	約5~-40℃
質量	約4g　(電池含む)

パナソニックMKN7541専用品

MKN7549.DXF

カード発信器用ホルダー

質量	約0kg

パナソニックMKN7549専用品

MKN7751K.DXF

AISEG用通信アダプタ（特定小電力無線対応）



電源電圧	DC5.0V(USB入力)(専用ACアダプタ別売)(機器より給電)
消費電流	150mA以下
使用時間	MN2032(AISEG2)(AISEG1)　2個(専用ACアダプタ別売)(機器
使用温度範囲	0℃~+40℃
使用湿度範囲	20~80~RH~H　結露なきこと
質量	約30g

パナソニックMKN7751K専用品

MKN7759.DXF

AISEG用通信アダプタ対応ケーブル（1.8m）

使用温度範囲	0℃~+40℃
使用湿度範囲	20~80~RH~H　結露なきこと
質量	約30g

パナソニックMKN7759専用品