

機能一覧

■推奨パソコンスペック

OS	日本語版Microsoft® Windows® XP 日本語版Microsoft® Windows Vista® 日本語版Microsoft® Windows® 7
インターフェース	10/100 Mbpsのイーサネットインターフェース
ブラウザ	Microsoft® Internet Explorer® 6 Microsoft® Internet Explorer® 7 Microsoft® Internet Explorer® 8
Java	Oracle Java™ SE Runtime Environment (JRE™) 1.5.0_21以上 ※取扱説明書CD内のインストーラによりインストールしてください。

機能		項目	機能概要	
システム		Web機能	Webブラウザによる監視・制御	
管理点数		空調機最大接続台数(128台)	空調機(パッケージエアコン)の室内機接続台数	
		照明最大接続回路数(256回路)	フル2線式リモコン照明制御システムの接続回路数：(個別+グループ+パターン)制御数	
		[Di]最大ポイント数(128ポイント)	空調機以外の一般設備の入出力、入退室システムからの入力などの監視ポイント	
		[Do]最大ポイント数(128ポイント)		
		[Ai]最大ポイント数(100ポイント)	温湿度センサー、電圧、電流などの監視ポイント	
[Pi]最大ポイント数(256ポイント)				
監視	空調	運転状態監視 ※1	運転/停止、設定温度、運転モード、風量	
		異常状態監視 ※1	故障日時、機種名、異常検知他を表示	
		吸込温度監視 ※1	室内機の吸込温度表示	
		室内機積算運転時間	室内機運転時間と警報時間設定	
		室外機運転状態監視 ※2	運転モード、吐出/吸入圧力など	
	照明(フル2線)	運転状態監視	点灯/消灯	
	一般設備	運転状態監視	運転/停止	
エネルギー計測	アナログ計測監視	温湿度センサーなどのアナログ計測値を監視		
制御	空調	個別発停制御 ※1	個別の運転/停止	
		グループ発停制御	グループごとの運転/停止	
		操作場所制御 ※1	遠隔/共用	
		運転モード制御 ※1	冷房/暖房/送風/除湿/自動(機種により異なります)	
		温度設定制御 ※1	16℃～31℃(機種により異なります)	
		風量設定制御 ※1	Hi/Mid/Lo/自動(機種により異なります)	
		風向設定制御 ※1	室内機ルーバー設定による風向制御(機種により異なります)	
		上下限温度設定	手元リモコンの設定温度範囲を制御	
		ワンタッチタイマー制御	運転時間設定による切タイマー	
		イベント連動設定	退室検知イベントなど	
	スケジュール制御	年間スケジュール制御ほか		
	照明(フル2線)	個別発停制御	個別の点灯/消灯	
		グループ発停制御	グループごとの点灯/消灯	
		日の出/入制御	外灯などを日の出/入時間で制御	
		イベント連動設定	退室検知イベントなど	
		スケジュール制御	年間スケジュール制御ほか	
	一般設備	個別発停制御	個別の運転/停止	
		グループ発停制御	グループごとの運転/停止	
		日の出/入制御	外灯などを日の出/入時間で制御	
		外部連動制御	退室検知イベントなど	
		イベント連動設定	空調機異常検知、退室検知イベントなど	
	スケジュール制御	年間スケジュール制御ほか		
	設定	空調	年間スケジュール設定	1年間(365日)の平日、休日、特日1、2を設定
			季節設定	冷房/暖房/中間期の設定
パターン設定			1日の運転時間と10パターンの設定	
タイマー設定			グループごとに10分単位のタイマー設定	
表示	空調・照明・一般設備	グループ表示	グループごとの発停/設定	
		アイコン表示(レイアウト表示)	空調機/照明/一般設備	
		色表示	計測/エネルギー/アナログポイント	
		フリッカ表示	色変化によって機器状態の表示	
		吸込み温度履歴表示	異常や故障検出時、シンボルを点滅	
		一覧表示	1分ごと/10分ごとの吸込み温度履歴を表示 データ保持期間：1ヵ月	
		操作履歴表示	一覧表による空調、照明、一般設備の運転履歴を表示	
		アナログ計測履歴	操作した時刻、内容などを表示	
		瞬時電力履歴	アナログ計測値を履歴表示 データ保持期間：1ヵ月	
		トレンドグラフ表示	トレンドグラフ表示	
電力監視端末器 (多回路エネルギーモニタ、 WHモニタ、 エコパワーメータ)	瞬時電力履歴	1分ごと/10分ごとの瞬時電力を表示 データ保持期間：1ヵ月		
	時間/日/月別消費履歴	消費電力量をトレンドグラフ表示 データ保持期間：1年		
	報告書出力	日/月/年報をCSV出力 CO ₂ 換算、原油換算報告		
料金管理		エネルギー使用量と料金表示	電気・ガス・水道別に料金管理	
デマンド 制御	対象 設定	空調機	デマンド対象として登録	
		優先順位	対象機器の選択と高/中/低の優先順位設定	
	表示	デマンド表示	トレンド表示	
		デマンド履歴	時間/日別/月別の履歴表示 データ保持期間：1ヵ月	
その他	電子メール通知機能	電子メールにて機器異常、警報などを通報		
	WHモニタ接続(120回路(10台))	エネルギー計測器 WHモニタと接続(シリアルインターフェースが必要)		
	多回路エネルギーモニタ接続(256回路(31台))	エネルギー計測器 多回路エネルギーモニタと接続		
	エコパワーメータ接続(31回路(31台))	パナソニック デバイスSUNX(株)製 エネルギー計測器 エコパワーメータと接続		
	PLC接続	パナソニック デバイスSUNX(株)製		
フル2線式リモコン接続(NCU、LIU接続)	フル2線式リモコン照明制御システムと接続			

※1:管理が可能な機能は、空調機メーカーにより異なります。 ※2:運転モード内容は、室外機の機種により異なります。