

非常警報設備(システム用)

定格・仕様

(寸法単位:mm)

中規模の共同住宅、集合住宅に。出火住戸の個別表示など、最適なシステムが構成できます。
丸型起動装置に速結式端子を採用。

操作部

外観					
常用電源	AC100V 50/60Hz (P1-P2) 消費電力 警戒時最大 12W 警報時最大 17W	AC100V 50/60Hz (P1-P2) 消費電力 警戒時最大 23W 警報時最大 33W	AC100V 50/60Hz (P1-P2) 消費電力 警戒時最大 55W 警報時最大 90W		
非常電源	DC24V450mAhニッケルカドミウム蓄電池 BV9820 型式:NR AAFA2x10 (充電方式:トリクリル充電 10mA)	DC24V1200mAhニッケルカドミウム蓄電池 BV9810 型式:NR SCF2x10 (充電方式:トリクリル充電 40mA)	DC24V3500mAhニッケルカドミウム蓄電池 BV98601 型式:NR D F5x4A (充電方式:トリクリル充電 70mA)		
回路電圧	DC24V	DC24V	DC24V		
接続機器	発光ダイオード方式の表示灯(21mA 使用する場合) 表示灯 音響 装置 防雨型 起動装置 一体型(普通型・防雨型)	電球方式の表示灯(60mA 使用する場合) 電球方式の表示灯(21mA 使用する場合) 15コまで(U ⁺ -U ⁻) 15コまで(BL ⁺ -BC ⁻) 15コまで(BL ⁺ -BC ⁻) 15コまで(BL ⁺ -BC ⁻) 7コまで(L ⁺ -C ⁻) 7台	電球方式の表示灯(60mA 使用する場合) 電球方式の表示灯(21mA 使用する場合) 8コまで(U ⁺ -U ⁻) 15コまで(BL ⁺ -BC ⁻) 15コまで(BL ⁺ -BC ⁻) 8コまで(BL ⁺ -BC ⁻) 8コまで(L ⁺ -C ⁻) 15台	発光ダイオード方式の表示灯(21mA 使用する場合) 電球方式の表示灯(60mA 使用する場合) 30コまで(1回線15コまで)(U ⁺ -U ⁻) 30コまで(1回線15コまで)(BL ⁺ -BL ⁻ -BC ⁻) 30コまで(1回線15コまで)(BL ⁺ -BL ⁻ -BC ⁻) 30コまで(1回線15コまで)(BL ⁺ -BL ⁻ -BC ⁻) 30コまで(1回線15コまで)(L ⁺ -L ⁻ -C ⁻) 30台(1回線15台まで)	電球方式の表示灯(60mA 使用する場合) 電球方式の表示灯(60mA 使用する場合) 24コまで(1回線15コまで)(U ⁺ -U ⁻) 30コまで(1回線15コまで)(BL ⁺ -BL ⁻ -BC ⁻) 24コまで(1回線15コまで)(BL ⁺ -BL ⁻ -BC ⁻) 24コまで(1回線15コまで)(BL ⁺ -BL ⁻ -BC ⁻) 24コまで(1回線15コまで)(L ⁺ -L ⁻ -C ⁻)
移報点	無電圧接点	FX1-FY1 接点容量 FX2-FY2 DC30V 1.5A FX3-FY3	FX1-FY1 接点容量 FX2-FY2 DC30V 1.5A FX3-FY3	FX11-FY11・FX21-FY21 接点容量 FX12-FY12・FX22-FY22 DC30V 1.5A FX13-FY13・FX23-FY23	
質量	内器4kg	内器6kg	内器9.5kg		
使用周囲温度	-10 ~ +40	-10 ~ +40	-10 ~ +40		
主要材質	扉・函	鋼板(t1.2)メラミン焼付塗装 標準色名:クリームホワイト 日塗工番号:B22-87Cマンセル記号2.5Y8.7/1.5(参考値)5分ツヤ			
適合ボックス	露出ボックス 埋込ボックス	1型 BV8311C 1型 BV8301	2型 BV8312C 2型 BV8302	3型 BV8313C 3型 BV8303	

注 操作部 多回線型については回オーダーにて対応いたします。別途お問い合わせください。

起動装置

外観					
電圧・電流	DC30V 3A	DC30V 3A	DC30V 3A	DC30V 3A	AC300V 6A
使用周囲温度	-10 ~ +50	-10 ~ +50	-20 ~ +70	-20 ~ +70	-10 ~ +40
質量	510g	185g	620g	300g	150g
適用電線	0.9~ 1.2単線	0.9~ 1.2単線	0.9~ 1.2単線	0.9~ 1.2単線	
主要部品材質	蓋:AAS樹脂 レッド (マンセル7.5R4/15) 函:鋼板(t1.2) レッド (マンセル7.5R4/15) アクリル焼付塗装 中板:ABS樹脂 レッド (マンセル7.5R4/15)	蓋:AAS樹脂 レッド (マンセル7.5R4/15) 函:鋼板(t1.2) レッド (マンセル7.5R4/15) アクリル焼付塗装 中板:ABS樹脂 レッド (マンセル7.5R4/15)	蓋:鋼板(t1.2) レッド (マンセル7.5R4/15) アクリル焼付塗装 中板:ABS樹脂 レッド (マンセル7.5R4/15) パッキン:ゴムスポンジ ブラック	蓋:鋼板(t1.2) レッド (マンセル7.5R4/15) アクリル焼付塗装 中板:ABS樹脂 レッド (マンセル7.5R4/15)	ボディ:クリア ホワイト カバー:クリア レッド (マンセル5R4/13) プレート:アルミ板 レッド (マンセル5R4/13)
ご注意			凹凸の激しい壁面への取り付けはさけてください。 パッキン:防水ゴム ハ壁の隙間から水が入り、機能に障害をきたす恐れがあります。		

BV6525・BV6542の適合ボックスカバー:2コ用スイッチボックス(カバー付)1コ用スイッチボックス(カバー付)大型四角2コ用スイッチカバー 大型四角アットレットボックス、大型四角コンクリートボックス、1コ用スイッチカバー 大・中型四角アットレットボックス、大・中型四角コンクリートボックス、いすれも取り付けピッチ83.5mm
より縫合0.3mm ~ 0.75mmをご使用の場合は「裸柱着端子(棒型)」
ニチフ社製:TC-0.3-9.5 をご使用ください。(圧着には専用工具が必要です。) 0.65の単線は使用しないでください。接触不良をおこす恐れがあります。

丸孔カバー 大・中型四角アットレットボックス、大・中型四角コンクリートボックス、取り付けナット66.7mmに取り付けの際は当社にご相談ください。