

表示灯

非常警報設備一体型

 <p>非常警報用表示灯 (発光ダイオード内蔵) BV8026 型式番号 鑑認非第13~16号 標準価格 2,500円 税別 非常警報用表示灯 BV8016 型式番号 鑑認非第13~15号 標準価格 1,800円 税別 直径92</p>		 <p>非常警報用表示灯 防雨型 (発光ダイオード内蔵) BV8046 型式番号 鑑認非第13~17号 標準価格 2,800円 税別 直径92</p>	 <p>表示用発光 ダイオード BV802K 標準価格 1,000円 税別</p>	 <p>非常警報設備 一体型内器 BV967021 型式番号 鑑認非第13~46号 標準価格 18,500円 税別 タテ450×ヨコ220×奥行54</p>	 <p>非常警報設備一体型露出防雨型 BV96722 型式番号 鑑認非第13~45号 標準価格 39,000円 税別 非常警報設備一体型埋込防雨型内器 BV967321 型式番号 鑑認非第13~45号 標準価格 32,500円 税別 タテ450×ヨコ220×奥行132(111) ()内は埋込防雨型内器</p>
<p>電圧・電流 : BV8026・BV8046 AC・DC24V 21mA (発光ダイオード内蔵タイプ) BV8016 AC・DC24V 60mA</p>			<p>ベル: 定格DC24V 10mA 音量90dB以上 起動装置: 定格DC30V 3A 表示灯: LED DC(AC)24V 21mA</p>		
<p>使用周囲温度 : -10 ~ +50</p>		<p>使用周囲温度 : -10 ~ +50</p>		<p>使用周囲温度 : -20 ~ +50</p>	
<p>質量 : BV8026、BV8046 100g , BV802K 5g</p>			<p>質量 : 3.4kg</p>	<p>質量 : 4.7kg (露出防雨型) 2.9kg (埋込防雨型内器)</p>	
<p>主要部品材質 : ランプ : BV8026 BV8046 発光ダイオード(BV802K) BV8016白熱球30V2W(BV9940) グローブ : 合成樹脂(自消性) ボディ : 合成樹脂(白消性) パッキン(BV8046のみ) : ゴムスパンジ・天然ゴム 口金 : 黄銅 Niめつき(EI2)</p>			<p>主要部品材質 : 扉・枠・函:鋼板(61.2) 標準色名: クリームホワイト 日塗工番号: B22-87C マンセル記号: 2.5Y8.7/1.5(参考値)</p>		
<p>注)発光ダイオードタイプの表示灯から白熱球タイプの表示灯への取り替えは認定上できませんのでご注意ください。白熱球タイプから発光ダイオードタイプへの交換は問題ありません。また、防雨型タイプは凹凸の激しい壁面への取り付けはさせてください。パッキンと壁の隙間から水が入り、機能に支障をきたす恐れがあります。 100V用電球はご使用になれません。</p>			<p>露出ボックス: BV8331 埋込ボックス: BV8321 ベル・表示灯・起動装置 相互間は配線済 防雨型は、スメロンAP塗装 亜鉛メッキ鋼板</p>	<p>埋込ボックス: BV8321 ベル・表示灯・起動装置 相互間は配線済 防雨型は、スメロンAP塗装 亜鉛メッキ鋼板</p>	

火災表示灯3型 音響装置

 <p>火災表示灯3型 BV9403K (プレート・取付金具別売) 標準価格 5,100円 税別 タテ22.7×ヨコ43</p>	 <p>非常警報設備音響装置 6型ベル BV9264 型式番号 鑑認非第13~5号 標準価格 3,600円 税別 直径150×奥行50</p>	 <p>非常警報設備音響装置 6型ベル(防雨型) BV9255K 型式番号 鑑認非第15~2号 標準価格 19,000円 税別 直径150×奥行67</p>	 <p>100ポンサイレン BV9242 型式番号 鑑認非第13~18号 標準価格 14,100円 税別 奥行179</p>	 <p>住戸内音響装置 角型埋込 BV9216 認定対象外 標準価格 3,300円 税別 タテ120×ヨコ70</p>	 <p>住戸内音響装置 4型ベル BV9221K 認定対象外 標準価格 3,200円 税別 タテ130×ヨコ102×奥行52</p>
国家検定型式番号 : 中第55~4~1号	電圧・消費電流 : DC24V 10mA	電圧・消費電流 : DC24V 10mA	電圧・消費電流 : DC24V 85mA	電圧・消費電流 : DC24V 30mA	電圧・消費電流 : DC24V 30mA
使用周囲温度 : -10 ~ +50	使用周囲温度 : -20 ~ +50	使用周囲温度 : -20 ~ +60	使用周囲温度 : -20 ~ +50	使用周囲温度 : -10 ~ +50	使用周囲温度 : -10 ~ +50
質量 : 27g	質量 : 500g	質量 : 530g	質量 : 750g	質量 : 130g	質量 : 280g
外部移報接点 : DC30V 0.5A(無電圧) 適合プレート: 1コ用プレート 取付板 : 埋込取付板(WN3700) 埋込ボックス : 1コ用スイッチ(DS4811) カバーなし ボックス(DS4911)カバー 一付 取付ピッチ...83.5mm	主要部品材質 : 鈴: アルミニダイカスト レッド(マンセル7.5R4/15) 取付金具・取付板: 亜鉛鋼板 音量: 90dB以上 電源線: 耐熱電線	主要部品材質 : 鈴: アルミニダイカスト 色彩: レッド(マンセル7.1R3.6/12.8) ボディ: ABS樹脂 色彩: レッド(マンセル7.1R3.6/12.8)	主要部品材質 : ボディ: 難燃性AAS樹脂 色彩: レッド(マンセル5R4/13) 電源線: キャップ耐熱電線 タイヤケーブル: 黒 取付場所: 屋内及び雨線内屋側 取付方向: ホーン開口部は水平方向 より下に向けてください。	音量: 80±10dB (ブリッカ鳴動80±30回/分)	主要部品材質 : ボディ: ABS樹脂(ブルー) カバー: ABS樹脂(ホワイト) プレート: 耐蝕アルミ合金