









操作部

(寸法単位 mm)

外 観		操作部 1回線 3型 予備電源付内器 BV13411C 認定番号 7D-003 型式番号 MH-101  露出ボックス BV8311C  タテ 250×ヨコ 300×奥行 116.5		操作部 1回線 4型 予備電源付内器 BV13421C 認定番号 7D-003 型式番号 MH-102  露出ボックス BV8312C  タテ 400×ヨコ 300×奥行 126.5		操作部 2回線 2型 予備電源付内器 BV13441C 認定番号 7D-004 型式番号 MH-104  露出ボックス BV8313C  タテ 500×ヨコ 300×奥行 126.5
	常用電源			常用電源		
非常電源			非常電源			
回路電圧			回路電圧			
接続機器	DC24V			DC24V		
	発光ダイオード方式の表示灯 (21mA) を使用する場合			発光ダイオード方式の表示灯 (21mA) を使用する場合		
	電球方式の表示灯 (60mA) を使用する場合			電球方式の表示灯 (60mA) を使用する場合		
	表示灯			表示灯		
	音響装置			音響装置		
	起動装置			起動装置		
移報接点			移報接点			
質量(重量)			質量(重量)			
使用周囲温度			使用周囲温度			
主要部材質			主要部材質			
適 合 ボ ッ ク ス			適 合 ボ ッ ク ス			
合 適			合 適			

注 操作部 多回線型についてはUオーダーにて対応いたします。別途お問い合わせください。

起動装置

外 観					
	起動装置 丸型露出 BV6514 認定番号 90A-001-2 型式番号 MH-309-2  直径 140×奥行 65.2	起動装置 丸型埋込 BV6524 認定番号 90A-001-2 型式番号 MH-309-2  直径 140×奥行 20.2	起動装置 防雨型 丸型露出用 BV6531 認定番号 94AV-001-2 型式番号 MH-310-2  直径 140×奥行 63.7	起動装置 防雨型 丸型埋込用 BV6541 認定番号 94AV-001-2 型式番号 MH-310-2  直径 145×奥行 20	起動装置 角型埋込 BV6520 認定番号 7A-001-2 型式番号 MH-301  直径 120×奥行 70
電 圧 ・ 電 流	DC30V 3A		DC30V 3A		AC300V 6A
使用周囲温度	- 10 ~ + 50		- 20 ~ + 70		- 10 ~ + 40
質 量 (重量)	510g		620g		150g
適 用 電 線	0.9~ 1.2単線		0.9~ 1.2単線		—————
主要部品材質	蓋 :ABS樹脂 レッド (マンセル 7.5R4/15) 函 鋼板 (t1.2) レッド (マンセル 7.5R4/15) アクリル焼付塗装 中板 :ABS樹脂 レッド (マンセル 7.5R4/15)	蓋 :ABS樹脂 レッド (マンセル 7.5R4/15) 函 鋼板 (t1.2) レッド (マンセル 7.5R4/15) アクリル焼付塗装 中板 :ABS樹脂 レッド (マンセル 7.5R4/15)	蓋・函 鋼板 (t1.2) レッド (マンセル 7.5R4/15) アクリル焼付塗装 中板 :ABS樹脂 レッド (マンセル 7.5R4/15) パッキン :ゴムスポンジ ブラック	蓋・函 鋼板 (t1.2) レッド (マンセル 7.5R4/15) アクリル焼付塗装 中板 :ABS樹脂 レッド (マンセル 7.5R4/15)	ボディ :ユリア ホワイト カバー :ユリア レッド (マンセル 5R4/13) プレート :アルミ板 レッド (マンセル 5R4/13)
ご 注 意	—————		凹凸の激しい壁面への取り付けはさけてください。 パッキン (防水ゴム) と壁の隙間から水が入り、機能 に支障をきたす恐れがあります。		—————

BV6524・BV6541の適合ボックスカバー :2口用スイッチボックス (カバー付) 、1口用スイッチボックス (カバー付) 、大型四角2口用スイッチカバー 大型四角アウトレットボックス、大型四角コンクリートボックス 、1口用スイッチカバー 大・中型四角アウトレットボックス、大・中型四角コンクリートボックス 、いずれも取り付けピッチ 83.5mmより線 0.3mm ~ 0.75mmをご使用の場合は「裸圧着端子 (棒型) 」 (ニチフ社製 :TC-0.5)をご使用ください。 (圧着には専用工具が必要です。 ) 0.65の単線は使用しないでください。接触不良をおこす恐れがあります。  
丸孔カバー 大・中型四角アウトレットボックス、大・中型四角コンクリートボックス 、取り付けピッチ 66.7mmに取り付けの際は当社にご相談ください。