




低消費電流タイプの6型ベル(地区音響用)をご用意。

6型ベル(地区音響用) 6型ベル(地区音響・防雨型) 100ホンサイレン ランプ付 火災警報ブザー 住戸内 音響装置角型

外 観	 6型ベル(地区音響用) <b>BV9263</b> 標準価格 <b>3,700円</b> 税抜	 6型ベル(地区音響・防雨型) <b>BV9254K</b> 標準価格 <b>19,600円</b> 税抜	 100ホンサイレン <b>BV9242</b> 標準価格 <b>14,100円</b> 税抜	 ランプ付火災警報ブザー <b>BV9231</b> 標準価格 <b>9,600円</b> 税抜	 住戸内音響装置角型 <b>BV9216</b> 標準価格 <b>3,300円</b> 税抜	
用途・特長	各種建物の警報ベルにモータ式で低消費電流取付金具と鈴が分離できるスライドはめ込み式	工場等の屋外警報用に防水構造アルミダイカストの赤色ベル	学校・工場・民宿等の屋外警報用に防滴構造警報音は2音が選択できる	店舗・商店街等の個別表示警報用に防滴構造音と光で警報・表示	室内警報の増設用に警報は判りやすい断続音標準スイッチボックスで埋込施工	
定 格	型 式 番 号	鑑認音第13～5号	鑑認音第15～3号	—	MK-202	
	電圧・消費電流	DC24V 10mA	DC24V 10mA	DC24V 110mA	DC24V 30mA	
	音 量	90dB以上	90dB以上	100dB以上	93dB以上	80±10dB
	音 色			警報音の切り替え サイレン  サイレン 		
	使用周囲温度	-20 ~ +50	-20 ~ +60	-20 ~ +50	-20 ~ +50	-10 ~ +50
寸 法	直径150×奥行50	直径150×奥行67	奥行179	直径130×奥行68.5	タテ120×ヨコ70	
質 量	450g	530g	750g	440g	130g	
主要部品材質	鈴:アルミダイカスト 色彩:レッド マンセル7.1R36/128) 取付金具・取付板: 亜鉛鋼板(t1.2) 電源線:耐熱電線	鈴:アルミダイカスト 色彩:レッド マンセル7.1R36/128) ボディ:ABS樹脂 色彩:レッド マンセル7.1R36/128)	ボディ:難燃性AAS樹脂 色彩:レッド マンセル5R4/13) 電源線:キャブ(耐熱電線) タイヤケーブル:黒	ボディ:難燃性AAS樹脂 カバー:アクリル 取付台:難燃性AAS樹脂	ボディ:ABS樹脂(ブルー) カバー:ABS樹脂(ホワイト) プレート:耐蝕アルミ合金	
その他	取付場所:屋内 適合ボックス・カバー 中型四角・大型四角丸穴カバー 四角器具用カバー (取付ピッチ66.7mm) 丸型露出ボックス (取付ピッチ73mm) スイッチボックス (取付ピッチ83.5mm)	取付場所: 屋外JIS C 0920(防雨型) 適用ボックス: 1コ用スイッチボックス 使用上の注意: ・取付:造管材直付け ・埋込配管専用 ・造管材とハウジングは必ずコーキングを施してください。 ・ネジ:木ネジ M4.1 を使用ください。  注 露出配管は使用できません。 なお、1コ用スイッチボックスは配線収納用です。	取付場所: 屋内及び雨線内屋側 取付方向: ホーン開口部は水平方向より下に向けてください。	フリッカ回数:100±20回/分 適合ボックス・カバー 1コ用スイッチカバー (取付ピッチ83.5mm) 丸穴カバー (取付ピッチ66.7mm) 1コ用スイッチボックス (取付ピッチ83.5mm) 大中型四角アウトレットボックス (取付ピッチ66.7mm) 大中型四角コンクリートボックス (取付ピッチ66.7mm) 丸型露出ボックス (取付ピッチ73.0mm)	鳴動周波数:2.3±0.4KHz フリッカ回数:80±30回/分 適合ボックス・カバー ねじなし電線管用露出 1コ用スイッチボックス 1コ用スイッチボックス(カバー付)  注 1.パネルはさみ金具及びボックスねじを同梱しておきます。 2.中空壁にはさみ金具を用いて取付ける場合には壁の厚みは10mm以下としてください。	