

連動制御器・連動操作盤

定格・仕様

(寸法単位:mm)

蓄積機能付の連動制御器(1回線)をラインアップ。軽量・コンパクトになりました。

自主評定品 「連動機構・装置等自主評定委員会」の技術評定に合格した商品です。

防排煙連動制御器1回線露出型 連動操作盤(3・5回線)

連動操作盤(10・15・20回線)

外観	1回線 BV7701	5回線 (内器 BV76051KH 露出ボックス BV8313H)	20回線 BVF7520K																															
	<table border="1"> <tr> <th>品番</th> <th>標準価格(税抜)</th> </tr> <tr> <td>BV7701</td> <td>70,000円</td> </tr> </table>	品番	標準価格(税抜)	BV7701	70,000円	<table border="1"> <tr> <th>回線数</th> <th>品番</th> <th>標準価格(税抜)</th> </tr> <tr> <td>3回線内器</td> <td>BV76031KH</td> <td>307,500円</td> </tr> <tr> <td>5回線内器</td> <td>BV76051KH</td> <td>339,500円</td> </tr> <tr> <td>露出ボックス</td> <td>BV8313H</td> <td>7,500円</td> </tr> <tr> <td>埋込ボックス</td> <td>BV8303</td> <td>7,500円</td> </tr> </table>	回線数	品番	標準価格(税抜)	3回線内器	BV76031KH	307,500円	5回線内器	BV76051KH	339,500円	露出ボックス	BV8313H	7,500円	埋込ボックス	BV8303	7,500円	<table border="1"> <tr> <th>回線数</th> <th>品番</th> <th>標準価格(税抜)</th> </tr> <tr> <td>10回線</td> <td>BVF7510K</td> <td>476,000円</td> </tr> <tr> <td>15回線</td> <td>BVF7515K</td> <td>556,000円</td> </tr> <tr> <td>20回線</td> <td>BVF7520K</td> <td>636,000円</td> </tr> </table>	回線数	品番	標準価格(税抜)	10回線	BVF7510K	476,000円	15回線	BVF7515K	556,000円	20回線	BVF7520K	636,000円
品番	標準価格(税抜)																																	
BV7701	70,000円																																	
回線数	品番	標準価格(税抜)																																
3回線内器	BV76031KH	307,500円																																
5回線内器	BV76051KH	339,500円																																
露出ボックス	BV8313H	7,500円																																
埋込ボックス	BV8303	7,500円																																
回線数	品番	標準価格(税抜)																																
10回線	BVF7510K	476,000円																																
15回線	BVF7515K	556,000円																																
20回線	BVF7520K	636,000円																																
自主評定型式承認番号	A-03-4	A-01-32	A-02-2																															
常用電源	AC100V 50/60Hz(DP1-DP2) 消費電力:警戒時最大20VA 警報時最大60VA	AC100V 50/60Hz(P1-P2) 消費電力:警戒時最大18VA 警報時最大150VA 3回線: DC24V1200mAhニッケルカドミウム蓄電池 BV9810 型式:NR-SCF2×10 鑑子第16~5号 (充電方式:トリクル充電 充電電流25mA) 5回線: DC24V1650mAhニッケルカドミウム蓄電池 BV98105 型式:NR-C-F2×10 鑑子第16~3号 (充電方式:トリクル充電 充電電流33mA)	AC100V 50/60Hz(DP1-DP2) 消費電力:警戒時最大15VA 警報時最大125VA																															
予備電源	DC24V450mAhニッケルカドミウム蓄電池 BV9820 鑑子第54~77号 (充電方式:トリクル充電 充電電流10mA)	DC24V1650mAhニッケルカドミウム蓄電池 BV98105 型式:NR-C-F2×10 鑑子第16~3号 (充電方式:トリクル充電 充電電流33mA)	DC24V 1650mAhニッケルカドミウム蓄電池 BV98105 鑑子第16~3号 (充電方式:トリクル充電 充電電流33mA)																															
感知器電圧・電流	DC24V 短絡時電流40mA (DL-DLC)	DC24V 短絡時電流53mA (DLC-DL1...DLn)	DC24V 短絡時電流39mA (DLC-DL1...DLn)																															
感知器外部配線抵抗	往復50Ω以下																																	
終端器	10kΩ (BV9840010)	—	10kΩ (BV9840010)																															
煙感知器接続数	当社煙感知器1回線当たり20コまで																																	
主音響装置	電子ブザー連続音 85dB以上		警報音+音声メッセージ 85dB以上																															
補助音響装置	—	DC24V 20mA (DB⊕-DB⊖) 外部ベル接続	—																															
直流電源	—	DC24V 200mA (D⊕-D⊖)	DC24V 200mA (DI⊕-DI⊖)																															
副受信機	—	—	オープンコレクタ出力 (DI⊕-DI1...DI _n) 出力容量 DC30V 30mA 副受信機出力 (DIB⊕-DI⊖) 電流容量 DC24V 20mA																															
移報接点	無電圧接点 (DFc,DFa,DFb) DC30V 1.5Aまで	無電圧接点容量 (DC24V以下1.5A以下) 各回線毎:a接点のみ (DEC1,DEC2-DE1...DEn) 代表接点...a,b接点 (DFc-DFa,DFb)	無電圧接点2系統 (DFc1-DFa1-DFb1) (DFc2-DFa2-DFb2) 接点容量 DC30V 1A																															
ロック接続容量	DC24V (全波整流) 最大容量1.2A (D-DC)	DC24V 1回線当たり最大容量2A 全回線同時作動最大容量2A (DC⊖-D1,D2...Dn) 負荷が容量を超える場合、 順送りタイマー (Ⓜオーダー) を設置してください	DC24V (全波整流)1回線当たり最大容量2A 全回線同時作動最大容量2A (DC-D1...Dn)																															
使用周囲温度	0℃~+40℃																																	
寸法	タテ260×ヨコ200×奥行78	タテ500×ヨコ300×奥行125	タテ700×ヨコ550×奥行130																															
質量	2.5kg	3回線9kg(内器) 5回線9.5kg(内器)	19kg																															
主材要部品質	ABS樹脂 標準色名:オイスターグレー マンセル記号 5Y8/0.5(参考値)	鋼板(t1.2) 標準色名:オイスターグレー (日塗工番号:C25-80A マンセル記号:5Y8/0.5(参考値))	鋼板(ボックス・扉:t=1.2) 標準色名:オイスターグレー (日塗工番号:C25-80A マンセル記号:5Y8/0.5(参考値))5分ツヤ																															
適ボックス	露出ボックス 埋込ボックス	3型 BV8313H 3型 BV8303	—																															
その他	蓄積式 公称蓄積時間60秒 (煙感知器...60秒 熱感知器...10秒)	1. ロック起動確認可能 2. 自火報・防排煙連動可能 3. ロックへの配線...3線引(⊖共通線)	1.蓄積式 公称蓄積時間60秒 (煙感知器...60秒 熱感知器...10秒) 2.防排煙回線・諸警報回線・防排煙復帰回線のいずれの用途でも使用可能																															

注)1. 連動操作盤(3・5回線)は「非蓄積式」です。

標準価格には消費税は含まれておりません。