



品番	BV7501	BV7503 ~ BV7505	BV7510 ~ BV7530
種別	カジノ防排煙制御盤 1回線専用	カジノ防排煙制御 3~5回線	カジノ防排煙制御 10~30回線
電源	常用電源	AC100V 50 - 60 Hz	
	予備電源	DC24V 450mAh	DC24V 1200mAh
ロック 最大負荷容量	DC24V 3A 15秒間	DC24V 3A 15秒間	DC24V 6A 15秒間
感知器端子	DC24V 1回線当たりカジノ煙感知器10コ接続可能 外部配線抵抗50Ω以下		
	終端抵抗 10K		
引き外し器具 端子	DC24V 15秒間通電		
	最大容量 3A	1回線当たり最大容量 3A	
		全回線同時作動最大 3A	全回線同時作動最大 6A
		終端抵抗 10K	
予備接点 (無電圧)	B接点 接点容量 DC (AC) 24V 2A	代表端子接点容量 AB接点 DC (AC) 24V 2A 回線毎端子接点容量 B接点 DC (AC) 24V 2A	
外部表示	最大 DC 24V 200mA		
地区ベル端子	地区ベル端子は設けない		
電気錠 感知器 導通試験	導通時 緑色発光ダイオード 点滅 断線時 " 点滅せず		
作動表示	煙感知器作動時 地区灯 点滅 引外し器具作動時 地区灯 点灯		
主音響装置	内蔵電子ブザー 85ホン		
ケース材質	鋼板 (SPCC) t=1.0	鋼板 (SPCC) t=1.6	
	メラミン焼付塗装 マンセル 6Y8/1.5		
使用周囲温度	0 ~ 40		