



仕様

常用電源	端子記号 U - V AC 100V 50 / 60 Hz	
予備電源	カジノ受信機予備電源使用 DC24V 3 A H 鉛密閉蓄電池	
機器 接続 端子	感知器 (発信機) 接続端子	端子記号 N1 ... N5 - C 電圧 DC18V 短絡電流 47mA 配線抵抗 1回線当り 50 以下 BV 4512 カジノイオン化式煙感知器1回線当り10個迄接続可能
	地区音響装置 接続端子	端子記号 B1 ... B5 - Bc 電圧 DC. 24V 容量 1回線当り200mA 以下
	外部表示装置 接続端子	端子記号 I1 ... I5 - Ic 電圧 DC24V 容量 1回線当り100mA 以下
	外部接続 予備端子	端子記号 X - Y 容量 50 W 以下 (但し 100V 以下および 2 A 以下)
	表示灯 接続端子	端子記号 P1 - P2 電圧 AC24V 容量 750mA以下
主音響装置	スピーカー内蔵 音量 85ホン以上	
材質	蓋	ABS樹脂 色彩 : グレー (グレースケール N8)
	函	鉄 (SPC - 1) 1.6mmにメラミン焼付塗装 色彩 : 同上
使用周囲温度	0 ~ 40	
適合ボックス	JIS C - 8337 スイッチボックス4個用	

寸法

