



外 観


蓄積式

BZ9 Uオ-タ-  
タテ 225 ×ヨコ 290 ×奥行 80

特長・機能

蓄積機能付  
予備電源内蔵  
常時断線監視機能付き  
確認灯感知器、接続可能

延べ面積 350 m<sup>2</sup>以下の防火対象物にご使用いただくと経済的な受信機です。  
設置範囲は延べ面積が 350 m<sup>2</sup>以下で警戒面積の合計が 600 m<sup>2</sup>以下  
( 2 つの階にまたがる場合は 500 m<sup>2</sup>以下 ) である建物です。



国家検定型式番号	受第 62 ~ 8 号
常用電源	AC100V 50/60Hz (P1-P2) 消費電力：警戒時最大 4.8VA 警報時最大 16VA
予備電源	DC24V 225mA ニッケルカドミウム蓄電池 (BV9963) 型式：P-03/F210G2 鑑定型式番号：鑑字第 54 ~ 33 号 ( 充電方式：トリクル充電、充電電流 4.5mA)
感知器回路 電圧・電流	DC24V 短絡時電流 87mA 外部配線抵抗 往復 50 以下 ( C ⊖... L ⊕ )
煙感知器接続数	当社煙感知器 10 コまで
主音響装置	( 内蔵 ) 電子ブザー連続音 85 dB 以上
地区音響装置	—
表示灯	DC24V 21mA ( U ⊕ U ⊖ ) 表示灯 (BV8024 ・ BV8044)
移報接点	無電圧接点 (Fa1-Fc1)(Fa2-Fc2)(Fa3-Fc3) 接点容量 (DC24V 1.5A)
使用周囲温度	0 ~ + 40
質量 ( 重量 )	4.3 kg
主要部品材質	函：鋼板 (t1.2) 標準色名：クリームホワイト 日塗工番号：Y22-87C マンセル記号：2.5Y8.7/1.5( 参考値 ) メラミン焼付塗装 扉：鋼板 (t1.2) シルバーメタリック焼付塗装