

■制御装置 システム機能一覧

	制御装置	備考	
システム構成	通話・映像路	2通話路・2映像路	
	データ通信路	常時確保※	
	住宅情報盤	最大1,000台	分岐器25台以上や150mを超える場合、系統を増設したい場合には住戸部用増幅器が必要です。
	ロビーインターホン	最大63台	ロビーインターホン、管理事務室親機を合計5台以上接続するには別途電源装置が必要です。
	管理事務室親機	最大8台	
	外線アダプタ		
	増幅器	直列接続で最大3台(ただし、制御装置1台につき最大64台)	住戸用幹線には住戸部用、共用部幹線には共用部用の増幅器をご使用ください。
	緊急地震速報インターフェース盤	最大1台	
マンションゲートウェイ	最大1台	インターネットへ接続する場合に必要です。	
機能一覧	データ通信ポート	RS232C接続ポート：通報機など(別途設備) 最大2台 RS422接続ポート：宅配ボックスなど(別途設備) 最大2台	
	システム用イーサポート	1ポート	
	電源出力	ロビーインターホンおよび、管理事務室親機を、合計最大4台	
	移報出力	無電圧a接点出力：6点(内3出力はb接点出力に切替可能) 接点容量：DC30V 0.5A	
	汎用入力	無電圧a接点入力：5点	

※ブラウザ機能付のWindeaを接続した場合のみ使用します。