

親器・子器接続互換表(台数表)、組み合わせ表

□は色番を表す

親器・子器接続互換表(台数表)、組み合わせ表

子器(DC12Vタイプ)		Aタイプ 子器			Bタイプ 子器	Cタイプ 子器		Dタイプ 子器	
		住宅向			施設向				
		屋内壁 屋内天井	屋側壁 屋外軒下	屋内軒下 共用	屋内天井 微動検知形 /高天井用	屋内換気扇 接続用	屋内子器 増設ユニット ※検知機能はあり ません	屋内子器 増設子器	
最大子器 接続台数		WTK1911□K WN5645K WTA19119□ WTK29118□ WTK2911□K WTK29111K	WTK39114□ WTK3911□ WTK49128□ WTK4911□	WTK29128□	WTK6912K WTK2915	WTK29328□ WTK29428□ WTK29331□ WTK29341□ WTK29318 WTK293128 WTK2933K WTK2943K	WTK29278□	WTK2921K WTK29212K	
住宅向	Iタイプ 親器	屋内壁 屋内天井	WTK1411□K WN5640K WTA14118□ WTA14119□ WTK24018□ WTK2401K WTK2411□K WTK24111K	2台	Iタイプの親器に、 Aタイプの上記子器が2台まで接続可能。	Iタイプの親器に、 B・C・Dタイプの子器が1台まで接続可能。 ※Aタイプ子器との組合せは合計2台まで			
		屋側壁 屋外軒下	WTK34314□ WTK3431□K WTK44318□ WTK4431□ WTK4731	2台					
施設向	IIタイプ 親器	屋内軒下共用	WTK24878□	12台	IIタイプの親器に、 Aタイプの子器が12台まで接続可能。	Bタイプの子器が 6台まで接続可能。	IIタイプの親器に、C・Dタイプの子器が1台まで接続可能。 ※Aタイプ子器との組合せは合計12台まで ※Bタイプ子器との組合せは合計6台まで		
		屋内子器増設ユニット※ ※検知機能はありません。	WTK29278□						
	IIIタイプ 親器	屋内天井微動検知形/ 屋内天井高天井用	WTK64810K WTK248105 WTK64820	6台	IIIタイプの親器に、 Aタイプの子器が6台まで接続可能。		IIIタイプの親器に、Cタイプの子器が1台まで接続可能。 ※Aタイプ子器との組合せは合計6台まで ※Bタイプ子器との組合せは合計6台まで		
	IVタイプ 親器	屋側壁/屋内天井/ 屋外軒下/ 屋内子器増設子器	WTK3481□ WTK24818 WTK248128 WTK44819□ WTK44812K WTK2921K※ WTK29212K※ ※Bタイプの子器は 接続できません。	6台	IVタイプの親器に、 Aタイプの子器が6台まで接続可能。	Bタイプの子器が 3台まで接続可能。	IVタイプの親器に、C・Dタイプの子器が1台まで接続可能。 ※Aタイプ子器との組合せは合計6台まで ※Bタイプ子器との組合せは合計3台まで		


●上記表の親器・子器は上記表の親器・子器の旧品番との互換性があります。

換気扇接続用子器・子器増設ユニットの接続について

(例1) Cタイプ子器(換気扇接続用・子器増設ユニット)を接続する場合、
Cタイプ子器は親器1台あたり端末1台まで、IIタイプ親器の場合であれば、他の子器と合わせて12台までご使用ください。



(例2) Aタイプ子器とBタイプ子器を併用する場合、子器増設ユニットを使用し、混在しないようにしてください。



高天井用・微動検知形との組み合わせ

かってにスイッチ(高天井用)・かってにスイッチ(微動検知形)と、その他の親器、子器の組み合わせについては使用部位や用途ならびに内部回路のちがいに、
取付場所や台数、動作に制約事項と免責があります。詳しくは商品仕様書をご確認ください。(子器定格DC15Vタイプは接続できません。)

親器	子器	高天井用 子器 WTK2915	微動検知形・ 高天井用以外の 子器 WTK29128W など	親器	子器	微動検知形 子器 WTK6912K	微動検知形・ 高天井用以外の 子器 WTK29128W など
高天井用 親器 WTK248105		○	△	微動検知形 親器 WTK64810K WTK64820		○	△
微動検知形・ 高天井用以外の 親器 WTK24878W など		△	○	微動検知形・ 高天井用以外の 親器 WTK24878W など		△	○