



充電インパクトレンチ EYSMA1

操作方法を動画でご紹介




BRUSHLESS MOTOR

「締付強さ調整機能」
「電源自動停止機能」搭載



締付トルク目安※1



■ 付属・別売品 (●標準付属 ○別売でご用意)

	品番	CS	C	希望小売価格
急速充電器	EZ0L81	●	○	17,700円 (税抜)
電池パック 10.8V	EYSB30	使用できません		
電池パック 14.4V	EYSB40	●● 2個付	○	26,300円※ (税抜)
プラスチックケース	EZ9K03	○	○	5,100円 (税抜)

※:電池パックの価格は1個の価格です

注:掲載の希望小売価格に消費税は含まれておりません。

*本体寸法/質量は、電池パックが付属している電動工具は、電池パック装着時の数値です。
(全幅)ではなく「幅」と表記されている場合は本体駆動部の横幅です。

※1:本データは当社測定条件のもとで測定した参考値です。実際の作業では、周囲条件(締付ボルト・部材・固定方法等)により、変化します。実作業での事前確認をおすすめします。※2:本体寸法/質量は電池パック装着時の数値です。(全幅)ではなく「幅」と表記されている場合は本体駆動部の横幅です(電池パック最大幅約75mm)。質量は0.05kgきざみで表示しています。

14.4V 充電インパクトレンチ		
おすすめ作業	M10(高力ボルト) M12(普通～高力ボルト) M14(普通ボルト)	
品番 希望小売価格 JANコード	EYSMA1CS 希望小売価格 130,700円(税抜) 4 549980 434536 EYSMA1C(本体のみ) 希望小売価格 72,500円(税抜) 4 549980 434529	
適用ビット・レンチサイズ	□12.7mm	
最大締付トルク※1 (Fモード、3秒締時)	約185N・m (M16高力ボルト)	
締付力設定段数	6段階+F(締付力調整解除モード)	
回転数(Fモード)	0~2,300回転/分	
打撃数(Fモード)	0~2,900回/分	
本体寸法/質量*※2	全長172×全高250×幅59 mm /1.6 Kg	
振動3軸合成値	6.9m/S ²	
機能	打撃力一定機能	●
	電源自動停止機能	●
	電池残量ランプ	●(3段階)
作業量・作業スピード (目安・フル充電で)	約510本・約0.8秒/本(EYSB40) <M12・締付強さ調整設定段数4>	
充電時間	実用充電:約34分、フル充電:約44分	

EYSMA1 別売品

電池パック ・充電インパクトドライバー/インパクトレンチ用 14.4V 4.0Ah EYSB40 希望小売価格 26,300円(税抜)	ケース ・充電インパクトドライバー/インパクトレンチ用 EZ9K03 希望小売価格 5,100円(税抜)
充電器 ・充電インパクトドライバー/インパクトレンチ用 EZ0L81 希望小売価格 17,700円(税抜)	