

## マルチハロゲン灯

### Lタイプ・水銀灯安定器点灯形

#### 【標準形】 ■ 下向点灯形

種別		旧品番	現行品番
品番		MF200・L/BU-P	MF200L/BUSC-P/N
統一品番(ご注文品番)		MF200LBUP	MF200LBUSCPN
POSコード (上7桁)		4902704	4549077
POSコード (下6桁)		321497	321701
標準梱包		6×1	6×1
寸法 [mm]	外管径	90	90
	全長	240	240
質量 [g]		200	190
口金		E39	E39
定格電力 [W]		200	200
ランプ電圧 [V]		120	120
ランプ電流 [A]		1.9	1.9
全光束 [lm]		11000	13500
色温度 [K]		4300	4200
Ra		70	65
定格寿命 [h]		9000	12000
適合水銀安定器 [W]		200	200
光束維持率 [%]		65	50
安定時間		約3分	約5分
再始動時間		約7分	約8分

#### 【使用制限事項の変更点】

点灯方向許容範囲	BU±90°	BU±15°
----------	--------	--------

使用可能温度範囲	-40~40℃	-20℃~40℃
----------	---------	----------

※-20℃以下の場合は、低温用HID器具をご使用ください。

管灯回路長	電圧降下5V以内で長さ制限なし	50m以内
-------	-----------------	-------