

屋内照明器具特性

品番 (品名)

L G B J 7 1 0 0 0

光源

L G B J 7 1 0 0 0 x 1 1.4 l m

管理番号

K 0 1 0 0 1 2 7 (1) D R 1

B Z 分類

B Z 1 0 / 0.7 / B Z 9 / 1.1 / B Z 8 / 1.8 / B Z 7 / 8.5 / B Z 6

器具効率

100 %

上方光束

24 %

下方光束

76 %

天井
壁
床

80 %					70 %					50 %					30 %					0 %
70	50	30	10		70	50	30	10		70	50	30	10		70	50	30	10		0 %
10 %					10 %					10 %					10 %					0 %

室指数

照明率 (X 0.01)

Z C M

保守率

良 0.67
中 0.63
否 0.56

下方投影面積

c m²

等価発光面積

c m²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0.00 H m

0.20 H m

0.6	43	29	19	13	40	27	18	12	35	24	16	11	30	21	14	10	6
0.8	53	39	29	22	49	37	28	21	43	33	25	19	38	29	22	17	12
1.0	60	46	37	29	56	44	35	28	50	39	32	26	44	35	29	23	18
1.25	66	54	44	37	62	51	43	36	55	46	39	33	49	41	35	30	24
1.5	71	60	51	44	67	57	49	42	60	51	44	39	53	46	40	36	29
2.0	78	68	60	53	74	65	57	51	66	59	53	47	59	53	48	44	37
2.5	82	74	66	60	78	70	64	58	70	64	58	54	63	58	53	49	42
3.0	85	78	71	65	81	74	68	63	73	68	63	58	66	62	57	54	46
4.0	89	83	77	72	85	79	74	70	77	73	68	65	70	66	63	60	51
5.0	92	86	81	77	88	83	78	74	80	76	72	69	73	69	66	64	55
7.0	95	90	87	83	91	87	83	80	83	80	77	74	76	73	71	69	60
10.0	97	94	91	88	93	90	88	85	85	83	81	79	78	76	75	73	64

配光曲線

ラング光束1000 lm

—— 管軸に垂直 (A)
---- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ラング光束1000 lm

80 lx X 10

