屋内照明器具特性

品番（品名）	ＦＹＹ４６０１０
光源	ＬＤＬ４０Ｓ．Ｎ/１４/２６(２６００Ａ) ｘ１　　２６００．０ ｌｍ
管理番号	Ｋ０１２４８４１（２）ＤＢ１
ＢＺ分類	ＢＺ５/３．５/ＢＺ６

器具効率	７９ ％
上方光束	３７ ％
下方光束	４２ ％

保守率	
良	０．８１
中	０．７７
否	０．６８

下方投影面積	ｃｍ²
等価発光面積	ｃｍ²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（Ａ）	縦方向（Ｂ）
１．５ｍ	２．０８ ｍ	２．１９ ｍ
２	２．７４	２．７８
２．５	３．４１	３．３９
３	４．０７	４．０１

反射率																				
天井	８０％				７０％				５０％				３０％				０％			
壁	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	０％			
床	１０％				１０％				１０％				１０％				０％			
室指数	照明率（ＸＯ．０１）																ＺＣＭ			
０．６	３９	３０	２４	２０	３６	２８	２３	１９	３１	２４	２０	１７	２６	２１	１７	１５	１１			
０．８	４６	３７	３１	２７	４２	３５	２９	２５	３６	３０	２６	２２	３０	２６	２２	２０	１５			
１．０	５１	４２	３６	３２	４７	４０	３４	３０	４０	３４	３０	２７	３３	２９	２６	２３	１７			
１．２５	５５	４７	４２	３７	５１	４４	３９	３５	４３	３８	３４	３１	３６	３２	２９	２７	２０			
１．５	５８	５１	４６	４１	５４	４８	４３	３９	４６	４１	３７	３４	３８	３５	３２	３０	２２			
２．０	６２	５６	５１	４７	５８	５２	４８	４４	４９	４５	４２	３９	４１	３８	３６	３４	２５			
２．５	６５	６０	５５	５１	６０	５６	５２	４８	５１	４８	４５	４２	４３	４１	３８	３６	２７			
３．０	６７	６２	５８	５５	６２	５８	５４	５１	５３	５０	４７	４５	４５	４２	４０	３９	２９			
４．０	６９	６５	６２	５９	６４	６１	５８	５５	５５	５３	５０	４８	４７	４５	４３	４２	３１			
５．０	７１	６７	６５	６２	６６	６３	６０	５８	５７	５４	５３	５１	４８	４６	４５	４４	３３			
７．０	７２	７０	６８	６６	６７	６５	６３	６２	５８	５７	５５	５４	４９	４８	４７	４６	３５			
１０．０	７４	７２	７０	６９	６９	６７	６６	６４	５９	５８	５７	５６	５１	５０	４９	４８	３６			





156.4
106.8

パナソニックエレクトリックワークス株式会社