屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB80555
光源	LED2700_70_209 x1　　209.0 lm
管理番号	K0147466(0)DB1
BZ分類	BZ1/6.0/BZ2

器具効率	100 %
上方光束	100 %
下方光束	0 %
保守率	良 0.63 / 中 0.6 / 否 0.56
下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.87Hm	0.50Hm

反射率	天井	80%				70%				50%				30%				0%
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0%
	床	10%				10%				10%				10%				0%
室指数		照明率（X0.01）ZCM																
0.6		43	33	26	22	37	28	23	19	25	20	16	13	14	11	9	8	0
0.8		51	41	34	29	43	35	30	25	29	24	21	18	17	14	12	11	0
1.0		56	47	40	35	48	41	35	31	33	28	25	22	19	16	14	13	0
1.25		61	53	47	42	53	46	40	36	36	32	28	26	21	18	17	15	0
1.5		65	57	51	47	56	49	45	41	38	34	31	29	22	20	18	17	0
2.0		70	64	58	54	60	55	50	47	41	38	35	33	24	22	21	19	0
2.5		73	68	63	59	63	58	54	51	43	40	38	36	25	24	22	21	0
3.0		75	70	66	63	65	61	57	54	45	42	40	38	26	25	24	23	0
4.0		78	74	71	68	67	64	61	59	46	44	43	41	27	26	25	24	0
5.0		80	76	74	71	69	66	64	62	47	46	45	43	28	27	26	25	0
7.0		82	79	77	75	70	68	67	65	49	48	47	46	28	28	27	27	0
10.0		83	81	80	78	72	70	69	68	50	49	48	47	29	29	28	28	0





パナソニック株式会社