# 屋内照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | LSEB2052 |
| 光源 | LED2700_70_820 x1　　820.0 lm |
| 管理番号 | K0147632(0)DB1 |
| BZ分類 | BZ5 |

| | |
|---|---|
| 器具効率 | 100 % |
| 上方光束 | 20 % |
| 下方光束 | 80 % |
| 保守率 | 良 0.63 / 中 0.6 / 否 0.56 |
| 下方投影面積 | $cm^2$ |
| 等価発光面積 | $cm^2$ |

| 取付高さ | 器具間隔最大限 横方向（A） | 器具間隔最大限 縦方向（B） |
|---|---|---|
| Hm | 1.29Hm | 1.29Hm |
| | | |
| | | |
| | | |

| 反射率 | 天井 | 80% | | | | 70% | | | | 50% | | | | 30% | | | | 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 壁 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0% |
| | 床 | 10% | | | | 10% | | | | 10% | | | | 10% | | | | 0% |
| 室指数 | | 照明率（X0.01） | | | | | | | | | | | | | | | | ZCM |
| 0.6 | | 53 | 41 | 33 | 28 | 51 | 40 | 33 | 28 | 46 | 37 | 31 | 26 | 43 | 35 | 29 | 25 | 22 |
| 0.8 | | 63 | 51 | 43 | 38 | 60 | 49 | 42 | 37 | 55 | 46 | 40 | 35 | 50 | 43 | 38 | 33 | 30 |
| 1.0 | | 69 | 58 | 51 | 45 | 66 | 56 | 49 | 44 | 61 | 52 | 46 | 42 | 55 | 49 | 44 | 40 | 35 |
| 1.25 | | 75 | 65 | 58 | 52 | 72 | 63 | 56 | 51 | 66 | 58 | 53 | 48 | 60 | 54 | 50 | 46 | 41 |
| 1.5 | | 79 | 70 | 63 | 57 | 76 | 67 | 61 | 56 | 69 | 63 | 57 | 53 | 64 | 58 | 54 | 50 | 45 |
| 2.0 | | 84 | 77 | 71 | 65 | 81 | 74 | 68 | 64 | 75 | 69 | 64 | 60 | 69 | 64 | 60 | 57 | 51 |
| 2.5 | | 88 | 81 | 76 | 71 | 84 | 78 | 73 | 69 | 78 | 73 | 69 | 65 | 72 | 68 | 64 | 61 | 55 |
| 3.0 | | 90 | 84 | 79 | 75 | 87 | 82 | 77 | 73 | 80 | 76 | 72 | 69 | 74 | 71 | 68 | 65 | 58 |
| 4.0 | | 93 | 89 | 85 | 81 | 90 | 86 | 82 | 79 | 83 | 80 | 77 | 74 | 77 | 74 | 72 | 70 | 62 |
| 5.0 | | 95 | 91 | 88 | 85 | 92 | 88 | 85 | 82 | 85 | 82 | 80 | 77 | 79 | 77 | 75 | 73 | 65 |
| 7.0 | | 98 | 95 | 92 | 89 | 94 | 91 | 89 | 87 | 87 | 85 | 83 | 81 | 81 | 79 | 78 | 76 | 68 |
| 10.0 | | 99 | 97 | 95 | 93 | 96 | 94 | 92 | 90 | 89 | 88 | 86 | 85 | 83 | 82 | 80 | 79 | 71 |







253.2
252.7

パナソニック株式会社