

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XL684PFVJ

光源

LED5000_85_8470 ×1 8470.0 lm

管理番号

K0130721 (7) DB 1

BZ分類

BZ5

器具効率

100 %

上方光束

0 %

下方光束

100 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01) ZCM

保守率

良

0.83

中

0.81

否

0.77

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

1.5m

1.98 m

1.98 m

2

2.6

2.6

2.5

3.23

3.24

3

3.84

3.85

0.6

57

44

37

31

55

44

36

31

53

43

36

31

51

42

36

31

29

0.8

67

55

47

42

65

55

47

42

63

53

46

41

60

52

46

41

39

1.0

73

63

55

49

72

62

55

49

69

60

54

49

66

59

53

49

46

1.25

79

70

63

57

78

69

62

57

75

67

61

56

72

65

60

56

54

1.5

84

75

68

63

82

74

67

62

79

72

66

62

76

70

65

61

59

2.0

89

82

76

71

88

81

75

71

85

79

74

70

82

77

73

69

67

2.5

93

87

81

77

91

85

81

76

88

83

79

75

85

81

78

74

72

3.0

95

90

85

81

94

89

84

80

91

86

83

79

88

84

81

78

76

4.0

98

94

90

87

97

93

89

86

94

91

88

85

91

89

86

84

81

5.0

100

97

93

90

99

95

92

90

96

93

91

88

93

91

89

87

84

7.0

102

100

97

95

101

99

96

94

98

96

94

93

96

94

93

91

88

10.0

104

102

100

99

103

101

99

98

100

99

97

96

98

96

95

94

91

配光曲線

ラング光束1000 lm

—— 管軸に垂直 (A)

---- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ラング光束1000 lm

80 lx

X

10

60

40

20

10

6

4

2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0.1

0.05

0.02

0.01

0.005

0.002

0.001

0.0005

0.0002

0.0001

0.00005

0.00002

0.00001

0.000005

0.000002

0.000001

0.0000005

0.0000002

0.0000001

0.00000005

0.00000002

0.00000001

0.000000005

0.000000002

0.000000001

0.0000000005

0.0000000002

0.0000000001

0.0000000