屋内照明器具特性

品番（品名）	FYY26330
光源	LED3000_85_6930 x1　　6930.0 lm
管理番号	K0149128(0)DB1
BZ分類	BZ6/1.1/BZ5

器具効率	100 %
上方光束	0 %
下方光束	100 %
保守率	良 0.81 / 中 0.77 / 否 0.68
下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	2.61 m	2.09 m
2	3.42	2.64
2.5	4.23	3.21
3	5.05	3.8

反射率	天井	80%				70%				50%				30%				0%
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0%
	床	10%				10%				10%				10%				0%
室指数		照明率（X0.01）ZCM																
0.6		53	40	31	25	51	39	31	25	49	38	30	25	46	37	30	25	23
0.8		63	51	42	36	61	50	42	36	58	48	41	35	56	47	40	35	33
1.0		70	58	50	43	68	57	49	43	65	56	48	43	62	54	48	43	40
1.25		76	66	58	51	75	65	57	51	71	63	56	51	68	61	55	50	48
1.5		81	71	64	57	79	70	63	57	76	68	62	57	73	66	60	56	53
2.0		87	79	72	67	85	78	71	66	82	75	70	65	79	73	69	65	62
2.5		91	84	78	73	89	83	77	72	86	80	76	71	83	78	74	70	68
3.0		94	88	82	78	92	86	81	77	89	84	80	76	86	82	78	75	72
4.0		97	92	88	84	96	91	87	83	92	89	85	82	90	86	83	81	78
5.0		99	95	92	88	98	94	91	87	95	92	89	86	92	89	87	85	82
7.0		102	99	96	93	100	97	95	92	97	95	93	91	95	93	91	89	86
10.0		104	101	99	97	102	100	98	96	100	98	96	95	97	96	94	93	90





291.1
198.8

パナソニック株式会社