屋内照明器具特性

品番（品名）	LGWC81433
光源	LED5000_70_410 x1　　410.0 lm
管理番号	K0160291(0)DR1
BZ分類	BZ10

器具効率		100 %
上方光束		50 %
下方光束		50 %
保守率	良	0.63
	中	0.6
	否	0.56
下方投影面積		cm^2
等価発光面積		cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.00Hm	0.00Hm

反射率	天井	80%				70%				50%				30%				0%
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0%
	床	10%				10%				10%				10%				0%
室指数		照明率（X0.01）																ZCM
0.6		43	30	22	16	39	27	20	14	31	22	16	12	25	17	12	9	3
0.8		51	38	29	23	46	35	27	21	37	28	22	17	29	22	17	13	6
1.0		57	44	35	28	51	40	32	26	42	33	26	21	33	26	21	17	9
1.25		62	50	41	35	56	46	38	32	46	38	31	26	36	30	25	21	11
1.5		66	55	47	40	60	51	43	37	49	42	35	30	39	33	28	24	14
2.0		72	62	54	48	66	57	50	44	54	47	42	37	43	38	33	30	18
2.5		76	67	60	54	69	62	55	50	57	51	46	42	46	41	37	34	21
3.0		79	71	64	58	72	65	59	54	60	54	50	45	48	44	40	37	24
4.0		82	76	70	65	76	70	65	60	63	59	54	51	51	48	45	42	27
5.0		85	79	74	69	78	73	68	64	65	61	58	54	53	50	48	45	30
7.0		88	83	79	75	81	77	73	70	68	65	62	59	56	54	51	49	34
10.0		90	87	83	80	83	80	77	75	71	68	66	64	59	57	55	53	37





156.6
11.2

パナソニック株式会社