

屋内照明器具特性

品番 (品名)

L G W J 5 0 1 2 7 K

光源

L E D 2 7 0 0 _ 7 0 _ 8 5 x 1 8 5 . 0 l m

管理番号

K 0 1 5 8 8 4 6 (0) D B 1

B Z 分類

B Z 1 0

器具効率

1 0 0 %

上方光束

5 4 %

下方光束

4 6 %

天井
壁
床

8 0 %

7 0 %

5 0 %

3 0 %

0 %

室指数

照明率 (X 0 . 0 1) Z C M

保守率

良
中
否

0 . 6 3
0 . 6
0 . 5 6

下方投影面積

c m²

等価発光面積

c m²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

1 . 5 m

0 m

0 m

2

0

0

2 . 5

0

0

3

0

0

配光曲線

ランプ光束 1 0 0 0 l m

管軸に垂直 (A)

管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束 1 0 0 0 l m

8 0 l x

6 0

4 0

2 0

1 0

8

6

4

2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0.1

0.05

0.02

0.01

0.005

0.002

0.001

0.0005

0.0002

0.0001

A

B

3.0°

0°

3.0°

A'

B'

3.0°

0°

3.0°

A

B

8 m

6

4

2

0

2

4

6

8

パナソニック株式会社

H = 3 . 5