非常用照明器具特性



品番	NNFG21002J		
名称			
光源	LDL20S. N/ 11/ 12K(620)		
管理番号	K0148322(5) DY1		
光束	620lm x 1.00		
保守率	0.81		
適用品番	設計照度Eを得るための読取照度		
	E= 2.0	E= 1.0	E= 0.5
NNFG21002J	4.0	2.0	1.0
備考	非常点灯時の照度(30分後)		





パナソニック株式会社

品番	NNFG21002J		
名称			
光源	LDL20S.N/11/12K(620)		
管理番号	K0148322(5)DY 1		
光束	620.0 lm * 1.00	備考	非常点灯時の照度 (30分後)
保守率	0.81		

非常灯配置表

器具取付高さ(m)		2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6
単体配置	A1	3.8	3.8	3.8	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	4.0	4.0	4.0	4.0	3.9	3.9
	A'1	3.8	3.8	3.8	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	4.0	4.0	4.0	4.0	3.9	3.9
	B1	3.1	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
	B'1	3.1	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
直線配置	A2	9.5	9.5	9.8	9.8	10.0	10.0	10.2	10.2	10.3	10.3	10.4	10.6	10.5	10.6	10.7	10.8
	B2	7.6	7.7	7.9	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.7	8.8	8.9	9.0	9.0
四角配置	A4	9.0	9.3	9.4	9.4	9.5	9.7	9.8	9.8	9.9	10.1	10.2	10.2	10.2	10.3	10.4	10.6
	B4	7.4	7.4	7.5	7.7	7.8	7.8	7.9	8.1	8.2	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.6	8.6
壁からの距離(最大)	A0	1.8	2.0	2.1	1.9	1.9	2.1	2.1	1.9	1.9	2.0	2.2	2.1	1.9	1.8	1.9	2.0
	B0	1.6	1.6	1.5	1.6	1.6	1.5	1.5	1.6	1.7	1.6	1.4	1.5	1.6	1.6	1.4	1.4

器具取付高さ(m)		3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5			
単体配置	A1	3.9	3.9	3.9	3.9	3.8	3.8	3.8	3.8	3.7	3.5	3.2	2.7	2.0			
	A'1	3.9	3.9	3.9	3.9	3.8	3.8	3.8	3.8	3.7	3.5	3.2	2.7	2.0			
	B1	3.4	3.4	3.4	3.4	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.1	2.8	2.4	1.8			
	B'1	3.4	3.4	3.4	3.4	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.1	2.8	2.4	1.8			
直線配置	A2	10.8	10.7	10.8	10.8	10.9	10.9	10.9	11.0	11.0	10.9	10.8	10.5	10.2			
	B2	9.1	9.1	9.2	9.2	9.3	9.3	9.3	9.3	9.4	9.4	9.4	9.2	9.0			
四角配置	A4	10.6	10.6	10.6	10.7	10.7	10.8	10.9	11.0	11.0	10.9	10.8	10.5	10.2			
	B4	8.7	8.8	8.9	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.1	9.4	9.4	9.2	9.0			
壁からの距離(最大)	A0	2.1	1.8	1.7	1.8	1.7	1.7	1.8	1.8	1.7	1.0	1.2	1.0	1.2			
	B0	1.3	1.3	1.4	1.4	1.3	1.2	1.0	1.1	1.1	1.0	1.1	1.0	1.1			

器具取付高さ(m)																	
単体配置																	
直線配置																	
四角配置																	
壁からの距離(最大)																	