屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB16021AZ
光源	LDA4L-H-E17/E/S/W/2 x1　　440.0 lm
管理番号	K0170216(0)DR1
BZ分類	BZ5/2.8/BZ4

器具効率	96 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	96 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.67	0.6	54	42	34	29	52	41	34	29	50	40	33	29	48	39	33	28	27
	中 0.63	0.8	64	52	45	39	62	52	44	39	59	50	44	39	57	49	43	39	36
	否 0.56	1.0	70	60	52	47	69	59	52	46	66	57	51	46	63	56	50	46	44
下方投影面積	cm^2	1.25	76	67	60	54	75	66	59	54	72	64	58	54	69	62	57	53	51
		1.5	80	72	65	60	79	71	65	60	76	69	64	59	73	67	63	59	56
等価発光面積	cm^2	2.0	86	79	73	68	84	78	72	68	81	76	71	67	79	74	70	66	64
		2.5	89	83	78	74	88	82	78	74	85	80	76	73	82	78	75	72	69
		3.0	92	87	82	78	90	85	81	78	87	83	80	77	85	81	78	76	73
		4.0	95	91	87	84	93	90	86	83	91	87	85	82	88	85	83	81	78
		5.0	97	93	90	87	95	92	89	87	93	90	88	85	90	88	86	84	81
		7.0	99	96	94	92	97	95	93	91	95	93	91	89	92	91	89	88	85
		10.0	100	98	97	95	99	97	96	94	96	95	94	93	94	93	92	91	88

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.33Hm	1.33Hm





300.5
300.5

パナソニック株式会社