

屋内照明器具特性

品番 (品名)

NNLK81509+NNL8500ENC

光源

LED5000_85_5000 x1 5000.0 lm

管理番号

K0135074 (*) DB 1

BZ分類

BZ5

器具効率

100 %

上方光束

4 %

下方光束

96 %

天井
壁
床

80 %
70 %
10 %

70 %
50 %
30 %
10 %

50 %
30 %
10 %
0 %

30 %
10 %
0 %
0 %

0 %
0 %
0 %
0 %

0 %
0 %
0 %
0 %

0 %
0 %
0 %
0 %

0 %
0 %
0 %
0 %

0 %
0 %
0 %
0 %

0 %
0 %
0 %
0 %

0 %
0 %
0 %
0 %

0 %
0 %
0 %
0 %

0 %
0 %
0 %
0 %

0 %
0 %
0 %
0 %

0 %
0 %
0 %
0 %

0 %
0 %
0 %
0 %

0 %
0 %
0 %
0 %

0 %
0 %
0 %
0 %

室指数

照明率 (X0.01) ZCM

保守率

良 0.83
中 0.81
否 0.77

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付
高さ

器具間隔最大限

横方向 (A)

縦方向 (B)

1.5m

2.03m

2.82m

2

2.65

3.22

2.5

3.26

3.68

3

3.87

4.19

配光曲線

ランタ光束1000 lm

—— 管軸に垂直 (A)
---- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランタ光束1000 lm

80 lx X 10

60

40

20

10

8

6

4

2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0.1

0.05

0.02

0.01

0.005

0.002

0.001

0.0005

H=1.5

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5

A

8m

6

4

2

0

2

4

6

8

B

8