屋内照明器具特性

品番（品名）	XLY120ESL
光源	LED3000_85_1320 x1　　1320.0 lm
管理番号	K0155409(0)DB1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	6 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	94 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.83	0.6	55	42	34	29	53	41	34	28	50	40	33	28	47	38	32	28	25
	中 0.81	0.8	64	52	44	38	62	51	44	38	59	49	43	37	56	48	41	37	34
	否 0.77	1.0	71	60	52	46	69	58	51	45	65	56	49	44	62	54	48	43	41
下方投影面積	cm^2	1.25	77	66	59	53	75	65	58	52	71	62	56	51	67	60	55	50	47
		1.5	81	71	64	58	79	70	63	58	75	67	61	56	71	65	59	55	52
等価発光面積	cm^2	2.0	86	78	72	66	84	77	71	66	80	74	69	64	76	71	67	63	59
		2.5	90	83	77	72	88	81	76	71	84	78	74	69	80	75	71	68	64
		3.0	92	86	81	76	90	85	80	75	86	81	77	74	82	78	75	72	68
		4.0	96	91	86	82	94	89	85	81	90	86	82	79	86	83	80	77	73
		5.0	98	94	90	86	96	92	88	85	92	88	85	83	88	85	83	80	76
		7.0	100	97	94	91	98	95	92	90	94	92	89	87	91	89	87	85	81
		10.0	102	100	97	95	100	98	96	94	96	94	93	91	93	91	90	88	84

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	1.98 m	2.12 m
2	2.62	2.67
2.5	3.26	3.24
3	3.89	3.84





パナソニック株式会社