屋内照明器具特性

品番（品名）	XLY045HYP
光源	LED2700_85_1010 x1　　1010.0 lm
管理番号	K0155410（0）DB1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %
上方光束	6 %
下方光束	94 %

保守率	良 0.83
	中 0.81
	否 0.77
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	1.95 m	1.9 m
2	2.6	2.5
2.5	3.21	3.09
3	3.85	3.71

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01） ZCM																	
0.6	54	42	34	28	53	41	33	28	50	39	33	28	47	38	32	27	25
0.8	64	52	44	38	62	51	43	38	59	49	42	37	55	47	41	36	34
1.0	70	59	51	45	68	58	50	45	65	56	49	44	61	53	48	43	40
1.25	76	66	58	52	74	65	57	52	70	62	56	51	66	60	54	50	46
1.5	80	71	64	58	78	69	63	57	74	67	61	56	70	64	59	55	51
2.0	86	78	71	66	84	76	70	65	80	73	68	64	76	70	66	62	58
2.5	90	83	77	72	87	81	75	71	83	78	73	69	79	75	71	67	63
3.0	92	86	81	76	90	84	79	75	86	81	77	73	82	78	74	71	67
4.0	95	90	86	82	93	89	85	81	89	85	82	79	85	82	79	76	72
5.0	98	93	89	86	95	91	88	85	91	88	85	82	87	85	82	80	76
7.0	100	97	94	91	98	95	92	89	94	91	89	87	90	88	86	84	80
10.0	102	99	97	95	100	98	95	93	96	94	92	91	92	91	89	88	83

配光曲線
ランプ光束1000 lm



直射水平面照度
ランプ光束1000 lm



293.8
293.8

パナソニック株式会社