屋内照明器具特性

品番（品名）	XLX140UKW
光源	LED4000_85_3690 x1　　3690.0 lm
管理番号	K0161221(0)D 1
BZ分類	BZ4/0.7/BZ3

器具効率	100 %
上方光束	0 %
下方光束	100 %

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %			
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																ZCM			
0.6	61	50	43	38	60	49	43	38	58	48	42	38	56	47	42	37	36			
0.8	72	61	54	49	70	61	54	49	68	59	53	49	65	58	53	49	47			
1.0	78	69	62	57	77	68	62	57	74	67	61	57	72	65	60	56	54			
1.25	84	76	69	65	83	75	69	64	80	73	68	64	77	72	67	63	61			
1.5	88	80	75	70	86	79	74	70	84	78	73	69	81	76	72	68	66			
2.0	93	87	82	78	91	86	81	77	89	84	80	76	86	82	79	76	73			
2.5	96	91	86	83	94	90	86	82	92	88	84	81	89	86	83	80	78			
3.0	98	94	90	86	97	93	89	86	94	90	87	85	91	89	86	84	81			
4.0	101	97	94	91	99	96	93	91	97	94	92	89	94	92	90	88	86			
5.0	102	99	97	94	101	98	96	94	98	96	94	92	96	94	92	91	88			
7.0	104	102	100	98	103	101	99	97	100	99	97	96	98	96	95	94	91			
10.0	105	104	102	101	104	103	101	100	102	100	99	98	99	98	97	97	94			

保守率	良 0.81 中 0.77 否 0.68
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
1.5m	1.92 m	1.92 m
2	2.54	2.54
2.5	3.15	3.15
3	3.78	3.78

配光曲線

ランプ光束1000 lm



直射水平面照度

ランプ光束1000 lm



パナソニック株式会社