屋内照明器具特性

品番（品名）	NNF21700J
光源	LDL20S.N/11/12-K(960) x1　　960.0 lm
管理番号	K0125036(5)DR1
BZ分類	BZ5/1.8/BZ4

器具効率	95 %		
上方光束	0 %		
下方光束	95 %		
保守率	良	0.81	
	中	0.77	
	否	0.68	
下方投影面積		cm²	
等価発光面積		cm²	

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	2.07 m	1.91 m
2	2.76	2.51
2.5	3.45	3.11
3	4.15	3.73

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01） ZCM																	
0.6	53	42	34	29	52	41	34	29	50	40	34	29	48	39	33	29	27
0.8	63	52	45	39	62	52	44	39	59	50	44	39	57	49	43	39	37
1.0	70	60	52	47	68	59	52	47	65	57	51	46	63	56	50	46	44
1.25	76	67	60	54	74	66	59	54	71	64	58	54	69	62	57	53	51
1.5	80	71	65	60	78	71	65	60	75	69	63	59	73	67	62	59	56
2.0	85	78	73	68	84	77	72	68	81	75	71	67	78	74	70	66	64
2.5	89	83	78	74	87	82	77	73	84	80	76	72	82	78	75	72	69
3.0	91	86	82	78	89	85	81	77	87	83	79	76	84	81	78	75	73
4.0	94	90	86	83	92	89	86	83	90	87	84	82	87	85	82	80	78
5.0	96	92	89	87	94	91	89	86	92	89	87	85	89	87	85	83	81
7.0	98	95	93	91	96	94	92	90	94	92	90	89	91	90	89	87	84
10.0	99	97	96	94	98	96	95	93	95	94	93	92	93	92	91	90	87





307.3
305.0

パナソニック株式会社